

外墙腻子粉 安徽腻子粉 安徽义源价格优惠

产品名称	外墙腻子粉 安徽腻子粉 安徽义源价格优惠
公司名称	安徽义源非金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安庆怀宁经济开发区
联系电话	18655196090

产品详情

腻子粉性能

1) 抗基层龟裂性。抗基层龟裂要求材料自身具有一定的弹性或塑性，当基层发生微裂纹时，材料在外力作用下发生了弹性或塑性变形而使表面不出现裂纹。2) 线收缩率。由于腻子层一般都比涂层厚，厚度达到1.0~3.0mm有的甚至更厚。所以需要考虑腻子自身收缩的性质，线收缩率反映腻子自裂倾向的大小。腻子的自裂与腻子的材料性质有关，外墙腻子粉，同时与腻子层的厚度也有关，腻子层愈薄，不易开裂。反之则愈易开裂。

优质腻子特点：

一：粘结牢固。目前绝大多数装潢公司，仍在采用原始的方法调制腻子，腻子粉价格，用这种方法调制出来的腻子由于比例不当，计量不准，粘结力很差，极易出现起皮、脱落等弊病。第二：光滑细腻。一般来说，涂料成膜后形成的涂层只有几十丝的厚度，因而腻子层的光滑细腻程度直接决定了涂层表面的光滑程度。第三：耐水性好。耐水性常常是决定腻子质量的一个重要标志，耐水性好的腻子不仅在发霉、受潮的条件下同样具有良好的附着力，腻子粉批发，而且对涂料在其表面的成膜也具有很大的帮助。

腻子粉涂刷注意事项

2、施工要求

墙面涂刷腻子一般是从上往下进行操作的，如果是大面积涂刷腻子需用腻子板，边角处用小的腻子刷就行。此外，墙面腻子需要涂刷两遍，第二遍需要一遍涂刷的腻子完全干透才能进行。期间整个墙面的腻

子需要涂刷的薄厚均匀，如果出现薄厚不均的情况等干透后打磨就行。同理，涂刷第二遍腻子也是如此，否则会影响到整个墙面的美观。值得注意的是，安徽腻子粉，给墙面涂刷腻子一定要在合适的温度内进行，很多家庭会选择冬季装修，如果室温低于0度以下，不建议施工。

外墙腻子粉-安徽腻子粉-安徽义源价格优惠由安徽义源非金属材料有限公司提供。安徽义源非金属材料有限公司（www.ahyyfjs.com）是安徽合肥，其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽义源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽义源更加美好的未来。