

丁基钢板腻子止水带cb300

产品名称	丁基钢板腻子止水带cb300
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

丁基钢板腻子止水带cb300

丁基橡胶钢板腻子止水带，华迈橡塑，的止水带厂家，钢板腻子止水带批发零售。

H-GB型钢板腻子止水带为综合性能优良的橡胶腻子材料与镀锌钢板复合而成的止水产品。

橡胶腻子主体材料为耐老化性能优良的橡塑材料，具有很强的自粘性；夏季高温不流淌，冬季低温不发脆；并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用长，产品本身无毒，环境优良，为了承受一定的弯曲压力，中间夹有0.4或0.6mm的镀锌钢板。

该产品对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。

H-GB型钢板腻子止水带包括各种型号的产品，并可根据用户要求，生产各种非标型号的产品，满足各种工程的实际需求。

主要应用范围：隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程的施工缝。常用规格有：100*6mm、1*6mm

、200*6mm、2*6mm、300*6mm、3*8mm、400*8mm、0*10mm。

钢板腻子止水带材料性能指标：密度： $1.45 \pm 0.1 \text{ g/cm}^3$ ；

拉伸强度：0.06 MPa；扯断伸长率：1000%；

高温流淌性：80 × 5h，无流淌；低温试验：-20 × 2h，无脆裂。

钢板腻子止水带施工注意事项：

1、采用钢筋或模板对止水带进行定位。施工缝间隙止水带一般一半先浇筑于混凝土中，另一半在二期施工中埋入混凝土内。因此，止水带的固定方法必须可靠，避免发生移位。二期施工前，另一半止水带应注意保护。

2、浇筑混凝土，在浇筑过程中，应注意振捣压力和方法，以避免混凝土中的尖角石子和锐利的钢筋刺破止水带。

钢板腻子止水带保存和运输注意事项：

1、钢板腻子止水带不得露天长期存放；

2、不得与油漆等污染性强的化学物接触；

3、运输过程中，防止机械、钢筋等损坏止水带；

4、雨天不宜施工，施工温度宜在15--25 之间。

钢板腻子止水带性能指标#钢板腻子止水带材料性能指标

密度： $1.45 \pm 0.1 \text{ g/cm}^3$ ；

拉伸强度：0.06 MPa；

扯断伸长率：1000%；

高温流淌性：80 × 5h，无流淌；

低温试验：-20 × 2h，无脆裂。

H-GB型钢板腻子止水带的技术指标，欢迎电话咨询购买。