

## 哪位暖通大神知道GZ2-0.78/3-12是什么型号暖气片？

产品名称	哪位暖通大神知道GZ2-0.78/3-12是什么型号暖气片？
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	10.00/柱
规格参数	品牌:中春 型号:GZ2-0.78/3-1 重量:1.1KG
公司地址	河北省衡水市冀州区滏阳路顺平街东侧
联系电话	18631811018

## 产品详情

钢二柱钢二柱散热器会因为融入水中的氧造成腐蚀，而供暖系统的水为富含氧气的自来水，国产的散热片管道大部分因为没有采取阻氧措施腐蚀问题比较严重(欧洲进口的暖气片有效地利用阻止氧措施防止腐蚀问题)，造成漏水的出现的频率相对高。(但大部分家庭都不会使用上百年，所以还是比较多考虑钢制的)美观：装饰家居，美丽的浴室用品卫浴暖气片再也不是原来的傻大黑的样子，造型精巧、美观时尚，表面光滑细腻，整体给人简洁大气的感觉，安装在卫生间里犹如一件精美的艺术品，完美的诠释家居生活的舒适与典雅；此外，在安装时，有专用托卡和精致配件托悬暖气片挂在墙壁上，不会占用过多的空间，使卫浴间显得更加整洁，井然有序。

供热的几种情况暖气片供热一般有三种情况： 进水温度95，出水温度70， 进水温度75，出水温度57， 进水温度55，出水温度45。可见进水温度的重要性。供热前准备首先，对室内暖气片逐一查清，检查室内采暖系统阀门，手动跑风是否完好，是否处于关闭状态，待供热注水时方可打开;检查室内采暖系统的连接点是否完好。

钢二柱钢二柱散热器自身重量加上水的重量会对墙体及挂钩的负重问题，钢制散热器的重量再加上水的重量还是比铝的重很多滴。对安装和挂钩材质的考验。表面涂装每组散热器均经过严格的前处理后再进行表面静电喷涂,涂层表面平整光滑,颜色均匀,经过200 ° C的高温固化后,漆膜附着力强,耐冲击性好。质量检测散热器按照企业标准,对产品出厂前进行严格的质量检验。散热器的焊接完工后及喷涂前处理后分别逐组进行压力试验,试验压力 1.5Mpa,气压试验时,停气稳压2min,散热器本身不冒气泡：液压试验时,停水

温压2min,散热器不渗漏。漆膜附着力达到1-,漆膜经锤敲击后,无裂纹、皱纹及剥落现象。试验方法采用量具和专用量具检查散热器的尺寸与公差。焊接质量、涂层质量目测进行。