

详细介绍一下GZ2-0.78/16-12钢二柱散热器参数

产品名称	详细介绍一下GZ2-0.78/16-12钢二柱散热器参数
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	10.00/柱
规格参数	品牌:中春 型号:GZ2-0.78/16 散热量:104W
公司地址	河北省衡水市冀州区滏阳路顺平街东侧
联系电话	18631811018

产品详情

详细介绍一下GZ2-0.78/16-12钢二柱散热器参数

钢制散热器需要做满水养护！有些钢制散热器如果在运行过程中失误，直接造成钢制散热器腐蚀和老化，这种状况特别出现在个人运用锅炉供暖和养护不当这两种情况。首先用户常更换暖气管道体系中热水。有的用户为了保持钢制散热器内部干净，每逢用一段时间就更换热水。这就增加了钢制散热器的老化速度，由于水的硬度和水的含氧量不断增加，每次加入生水后在通过高温后都分解出氧气对管道内壁进行腐蚀，通过反复加注生水会对钢制散热器内壁不断的腐蚀。*的运用方法是在钢制散热器管道体系缺水时，少多少水就弥补多少。因为生水在通过反复高温后里面的氧含量简直为零，就不会对暖气体系造成腐蚀。

如何加强散热器设备的使用寿命

钢制柱式散热器是一种现代新型采暖散热器,在我国尤其是南方地区有着庞大的使用人群.散热器专家表示作为高效采暖的设备,散热器必将会赢得人们的青睐,在现代家居中充分发挥升温迅速、采暖舒适、装扮家居等功能,成为众多采暖散热器类型中高效采暖的典范.钢制柱式散热器水容量低,加热或冷却的速度较快,可以有的热迟滞时间,容易调节室内温度,实现迅速升温或降温,是符合供热节能与热计量的产品,适宜间歇性或者小面积供暖.散热器低温热水情况下使用室内*为舒适.

钢制柱式散热器表面涂装工艺,我们首先面临的散热器绝大部分是辐射器,就是这种散热器外表有相当大的比例是以辐射传染为主.如铸铁散热器、钢制散热器,外表辐射传热占总传热量的50%,那么还有50%是靠对

流传出来的,是两种传热方式的综合表现.如果消费者把钢制板式散热器外表刷上银粉,那么它表面的辐射能力就会减弱10%,辐射能力减少30%以上,总散热量就会立即下降10%.现在的新型散热器,尤其其他材质的散热器表面刷银粉的已经不多见了.钢制柱式散热器的表面防护:在钢制柱式散热器使用过程中,要防止其它硬物强烈撞击、划伤散热器,以免喷涂损坏而发生外表面腐蚀.如出现划痕应及时进行修补,以免出现局部过度氧化,降低钢制柱式散热器使用寿命.

钢制散热器需要做满水养护!有些钢制散热器如果在运行过程中失误,直接造成钢制散热器腐蚀和老化,这种状况特别出现在个人运用锅炉供暖和养护不当这两种情况.首先用户常更换暖气管道体系中热水.有的用户为了保持钢制散热器内部干净,每逢用一段时间就更换热水.这就增加了钢制散热器的老化速度,由于水的硬度和水的含氧量不断增加,每次加入生水后在通过高温后都分解出氧气对管道内壁进行腐蚀,通过反复加注生水会对钢制散热器内壁不断的腐蚀.运用方法是在钢制散热器管道体系缺水时,少多少水就弥补多少.因为生水在通过反复高温后里面的氧含量简直为零,就不会对暖气体系造成腐蚀.

规格型号	高度 (mm)	宽度 (mm)	长度 (mm)	
同侧进出口中心距 (mm)		标准散热量 (W)	重量 (kg)	GZ2-0.78/16-12
1650	78	45		
1600	104	4.9		