

汽车卸车鹤管

产品名称	汽车卸车鹤管
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

汽车卸车鹤管适用于原油、渣油、化工介质、水煤浆等介质的汽、火车底部卸车

汽车卸车鹤管参数：使用范围：汽车罐车液体灌装适用介质：汽柴油、液氨、液化气、甲醇、甲苯、硝酸等公称直径：DN50、DN80、DN100设计温度：按要求设计压力：按要求材质：不锈钢、钢衬PTFE
连接方式：快速接头、松套法兰（根据槽罐车灌口连接形式而定）

汽车卸车鹤管主要结构：

1. 立柱：起支撑作用，承受臂展开时的翻转力矩
2. 旋转接头：由转动件及密封件等组成，主要用于连接液体装卸臂的不同组件作相对旋转的并能承受荷载的部件
3. 内臂：用于连接输送管道，并与外臂连接的部件
4. 外臂：可在水平面和垂直面的范围内转动，主要用于装卸臂同槽车调整对接工作位置的部件
5. 平衡器：用于平衡外臂转动力矩的部件
6. 快速接头：手动或液压驱动，能同槽车接口快速连接的部件
7. 球阀：手动控制装卸开关
8. 拉断阀：用于同槽车接口连接的紧急脱离阀件

汽车卸车鹤管需要客户提供具体参数才能确定型号，如需购买请联系。