

室外配电箱 芜湖配电箱 东迪电气

产品名称	室外配电箱 芜湖配电箱 东迪电气
公司名称	安徽东迪电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县新城开发区新动能产业基地38栋
联系电话	055162512699 17756576766

产品详情

配电箱的作用

- 1、配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，构成低压配电装置。正常运行时可借手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数，配电箱厂家，还可对某些电气参数进行调整，对偏离正常工作状态进行提示或发出信号，常用于各发、配、变电所中。
- 2、配电箱和配电柜、配电盘、配电凭等，是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。配电箱起到方便停、送电，起到计量和判断停、送电的作用。常用的配电箱有木制和铁板制两种，现在哪儿的用电量都挺大的，室外配电箱，所以还是铁的用的比较多。合理的分配电能，有了配电箱，可以合理的分配电能，方便对电路的开合操作。有较高的安全防护等级，能直观的显示电路的导通状态。

配电箱安装时的注意事项

施工现场配电系统内应当设置室内总配电屏和分配电箱分级供电，各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。总配电箱电器额定值、动作整定值，应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。并装设总自动开关、漏电保护器和分路自动开关。各级配电箱中使用的各种电气元件和漏电保护器应符合国标质量要求。各级配电箱中的漏电保护器，应合理布置，起到分级、分段保护作用。配电箱在各发电所、配电所、变电所中的应用zui为广泛，主要是当线路出现故障或不正常运行时，借助保护电器切断电路，发出警报，大大方便了用电管理。

配电箱的大小尺寸要求介绍

1.配电箱只是照明电箱或者小动力时，芜湖配电箱，进线小于10平方时，如果开关位数小于20位时，开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度，高度为开关高度加40MM，深度为开关最大深度加10MM。

2.配电箱只是照明电箱或者小动力时，配电箱报价，进线小于10平方时，如果开关位数大于20位时，这时候电箱需要布置为两排开关，开关宽度尺寸加起来再每边加40MM就为电箱宽度，高度为开关高度加40MM，深度为开关最大深度加10MM。

3.配电箱只是照明电箱或者小动力时，进线小于10平方时，如果进线开关需要单独一排时，开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度，高度为开关高度加进线开关高度加40MM，深度为开关最大深度加10MM。

室外配电箱-芜湖配电箱-东迪电气由安徽东迪电气科技有限公司提供。室外配电箱-芜湖配电箱-东迪电气是安徽东迪电气科技有限公司（www.ahdddq.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：许经理。