

# 室外配电箱 东迪电气 合肥配电箱

产品名称	室外配电箱 东迪电气 合肥配电箱
公司名称	安徽东迪电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县新城开发区新动能产业基地38栋
联系电话	055162512699 17756576766

## 产品详情

### 配电箱的大小尺寸要求介绍

- 1.配电箱只是照明电箱或者小动力时，进线小于10平方时，如果开关位数小于20位时，合肥配电箱，开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度，高度为开关高度加40MM，深度为开关最大深度加10MM。
- 2.配电箱只是照明电箱或者小动力时，进线小于10平方时，如果开关位数大于20位时，这时候电箱需要布置为两排开关，开关宽度尺寸加起来再每边加40MM就为电箱宽度，高度为开关高度加40MM，深度为开关最大深度加10MM。
- 3.配电箱只是照明电箱或者小动力时，进线小于10平方时，如果进线开关需要单独一排时，室外配电箱，开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度，高度为开关高度加进线开关高度加40MM，深度为开关最大深度加10MM。

### 照明配电箱接线有哪些要求

- 1、如果安装家用的照明配电箱，则需要购买进户线，选用四平方米的就差不多了，通过漏电开关中的火线连接到家用的总开关电闸，在通过火线连接到各个房间的开关，因为零线是公用的，分开到每个房间就行了。
- 2、家用照明配电箱接线的时候，要看清楚家用照明配电箱接线图的设计，不要把零线和火线搞混淆了，如果两者一旦接错了的话，配电箱价格，就不会产生电源，给人造成误区，其实不管是接正还是接反，因为有漏电开关的作用，都会让零线以及火线有动作的，因为很多零线在漏电开关里面都是连通的，所以开闸之后，配电箱厂家，断开的没有零线只有火线，所以关于火线以及零线接错这个问题是需要注意的，至于怎么区分两者不要搞错，可以看看漏电开关。

3、在安装家用的照明配电箱之前，一定要把所涉及的设备买齐全，然后测量家用电路的额定电流以及工作电压是多少，按照家用的电路的电源进行配置一个相近的照明配电箱，然后再设计一个家用照明配电箱接线图，通过这个家用照明配电箱接线图进行施工安装，这样全程的流程走下来，安装也非常方便。

## 如何严防配电箱老化现象引发火灾

一、平日要多检查住宅内电气线路是否安全，尽量不要私拉乱接线路，在住宅内的厨房、卫生间等潮湿的部位也要做好线路漏电保护措施，安装自动空气开关和熔断器，严禁采用铜丝、铝丝替代保险丝，家庭电路改线 zui 好请专业人员安装，防止产生火灾隐患。

二、要及时更换老化的电表箱，以免电线老化造成电路短路引起电表燃烧。

三、定期查看配电箱使用情况，散热情况是否良好，可燃物不要太接近热源放置，特别要检查配电箱是否超负荷用电，尽量避免多项大功率配电箱同时使用，在雷雨天气里尽量不要使用家用配电箱。大家平时要多留一个心眼。在家中一旦闻到一股烧橡胶、塑料的刺鼻气味，就有可能是电气火灾，这时应尽快1 排查原因及时维修。确认配电箱着火后，应马上拉闸停电。如果遇到电视、电磁炉等家用配电箱着火，切勿向配电箱泼水，应用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火。

室外配电箱-东迪电气-合肥配电箱由安徽东迪电气科技有限公司提供。安徽东迪电气科技有限公司（[www.ahdddq.com](http://www.ahdddq.com)）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 合肥 的低压开关柜等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领东迪电气和您携手步入辉煌，共创美好未来！