

# 马鞍山管道泵 锐创泵业 管道泵价格

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 马鞍山管道泵 锐创泵业 管道泵价格 |
| 公司名称 | 南京锐创泵业有限公司        |
| 价格   | 面议                |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 南京市鼓楼区幕府西路99号-6   |
| 联系电话 | 13851526699       |

## 产品详情

### 高扬程水泵用于低扬程抽水

一些管道离心泵用户以为抽水扬程越低，电机负荷越小。在这种错误认识的误导下，选购水泵时，常将水泵的扬程选得很高。其实关于离心式水泵而言，当水泵类型确定后，其消耗功率的大小是与水泵的实践流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的添加而减小，因而扬程越高，流量越小，消耗功率也就越小。反之，扬程越低，流量越大，消耗的功率也就越大。因而，为了防止电机过载，马鞍山管道泵，一般要求水泵的实践抽水使用扬程不得低于标定扬程的60%。所以当高扬程用于过低扬程抽水时，电机简单过载而发热，严重时可燃毁电机。若应急使用，则须在出水管上装一个用于调节出水量的闸阀(或用木头号物堵小出水口)，以减小流量(公众号:泵管家)，防止电机过载。留意电机温升，若发现电机过热，应及时关小出水口流量或关机。这一点也简单产生误解，有些机手以为堵塞出水口，强制削减流量，会添加电机负荷。其实正好相反，正规的大功率离心泵排灌机组的出水管上都装有闸阀，为了减小机组启动时的电机负荷，应先封闭闸阀，待电机启动后再逐步开启闸阀便是这个道理。

管道泵安装说明1、安装时管路重量不不应承受在GDL型立式离心泵上，否则易损坏GDL型立式离心泵；2、多级离心泵电机是整体结构，出厂时已由厂家校正，所以安装时无需调整，因此安装时十分方便；3、安装水泵前应仔细检查GDL多级泵流道内有无影响水泵运行的硬质物，（如石块、铁砂等）以免水泵运行时损坏过流部件；4、安装时必须拧紧地脚螺栓，且每间隔一事实上时段应对泵过行检查防止其松动，以免水泵启动时发生剧烈振动而影响性能；5、为了维修方便和使用安全，在泵的进出口管路上安装一只调节阀及在泵进出口附近安装一只压力表，对于高扬程，为了防止水锤，还应在出口闸阀前安装一只止回阀以应付突然断电等失去动力事故，从而确保水泵在工况下运行，管道泵供应，增长水泵的使用寿命；6、多级离心泵用于有吸程场合，应装有底阀，并且进口管路不应有过多弯道，同时不得有漏水、漏气现象，以免影响水泵的吸入性能；7、为不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能，应在泵进口前面安装过滤器；8、安装管路前转动水泵的转子部件，应无磨擦声或卡死现象，否则应将泵拆开检查原因。

### ISW卧式管道泵产品特点：

1、泵为立式结构，进出口口径相同，且位于统一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美

观，占地面积小，管道泵生产厂家，建筑投入低，管道泵价格，如加上防护罩则可置于户外使用。

2、叶轮直接安在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动噪音很低。

3、轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质，耐磨密封，能有效地增长机械密封的使用寿命。

4、安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。

5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。

6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

马鞍山管道泵-锐创泵业-管道泵价格由南京锐创泵业有限公司提供。南京锐创泵业有限公司（[www.ruichuang-pump.com](http://www.ruichuang-pump.com)）位于南京市鼓楼区幕府西路99号-6。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前锐创泵业在真空泵中享有良好的声誉。锐创泵业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。锐创泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。