

气动高温插板阀，气动高温刀闸阀

产品名称	气动高温插板阀，气动高温刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	型号:PZ673W、H-10N 材质:不锈钢 连接形式:对夹式、法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673W-6NR、PZ673W-10NR、PZ673W-16NR气动高温插板阀，气动高温刀闸阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000度左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点、密封性能好，阀板、阀体均使用高合金材料，尤其是锅炉排灰渣的系统中必备的阀门。

气动高温插板阀，气动高温刀闸阀采用了目前市场上耐高温材料，2520这种材质本身具有耐高温的特性，通过加长阀杆，增加散热片等来达到保护的作用，有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端，本产品适合于炼铁，电站，高温煤炉等行业，相比其他阀门结构简单，操作方便，易于维修，价格低，是目前市场上高温阀门的不二选择。

气动高温插板阀，气动高温刀闸阀主要性能规范：

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作
1.0	1.5	1.1	10
1.6	2.4	1.8	10

气动高温插板阀，气动高温刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2
1.0	50	43	160	125	100
	65	46	145	120	360
	80	195	135	390	220
	100	52	215	155	440
	125	56	245	210	185
	150	280	240	600	8-M20
	200	60	335	295	265
	250	68	350	320	840
	300	78	400	368	960
	350	500	460	428	1110
	400	102	565	515	482
	450	114	615	532	1380
	500	127	670	620	585
	600	154	780	725	685