

# 天字牌湿式多片电磁离合器 型号DLM0-16 天津机床电器有限公司

产品名称	天字牌湿式多片电磁离合器 型号DLM0-16 天津机床电器有限公司
公司名称	天津机床电器有限公司
价格	311.00/台
规格参数	型号:DLM0-16 类别:电磁离合器 工作性质:自动式离合器
公司地址	天津市东丽开发区七经路8号
联系电话	022-24985315

## 产品详情

型号	DLM0-16	类别	电磁离合器
工作性质	自动式离合器	品牌	天字牌
槽数	6	额定动力矩	100 ( n.m )
额定静力矩	200 ( n.m )	空转转矩	2 ( n.m )
产地	天津		

### 商品说明：

天津机床电器有限公司生产的dlm0-16型湿式多片电磁离合器

一、主要用途：dlm0-16为有滑环式湿式多片电磁离合器，需在有润滑的条件下工作，摩擦片损失小，使用寿命长。径向尺寸小、力矩大、可广泛用于机床、轧钢、冶金采矿、金属压延、搬运、船舶渔业等设备的机械传动系统中，起到离合、换向、变速等作用。

二、工作条件：海拔高度不超过2000米；周围空气温度为-5 ° c ~ +40 ° c；周围介质中无爆炸危险且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃；离合器线圈的供电电压波动不超过+5%和-15%的额定电压；摩擦片间需要有润滑油。

三、安装：离合器安装前应清洗干净；安装是应轴向固定，如分轴安装应保持同轴度为9级；离合器工作时应向摩擦片供油，在高速运转和高频工作时，应采取轴心供油法；离合器润滑油应清洁，否则会影响其使用可靠性。

规格size	额定动力	额定静力	空载力矩(	接通时间(	断开时间( )s	额定电压	线圈消耗功率(20	允许最高转速r	重量kg	外形尺寸(m	安装轴孔尺寸	供油流量l/min
--------	------	------	-------	-------	----------	------	-----------	---------	------	--------	--------	-----------

	矩n. m	矩n. m	) n.m	)s		dcv	)w	/min			(mm)	
dIm0-1 6	100	200	2.0	0.35	0.15	24	23	3000	4.66	142 × 65	50	0.65

规格	径向尺寸									轴向尺寸				电刷型号
	d1	d2	d3	d4		d	d	b	l	l1	l2	l3	衔铁行程	
dIm0-16	142	142	85	60	50	50	45	12	65	49.8	7.5	18.5	3.5	ds-001