

实验电炉硅碳棒厂家 硅碳棒 淄博凯阳

产品名称	实验电炉硅碳棒厂家 硅碳棒 淄博凯阳
公司名称	淄博凯阳电热元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄川区昆仑镇磁村工业园
联系电话	15689317092 18764343799

产品详情

硅碳棒的老化

硅碳棒在高温下长期使用，由于sic表面被氧化，致使原件中的sio₂含量逐渐增多，使其电阻增大，这是正常现象，称之为“老化”，原件在使用中，前500小时老化速度快，实验电炉硅碳棒厂家，以后的老化速度缓慢，主要是元件表面的sio₂膜减缓了sic的氧化。硅碳棒的老化速度取决于元件的使用温度和表面负荷密度。

1.

硅碳棒质地硬而脆，在搬动时要特别小心，应轻拿、轻放、严防机械敲打，硅碳棒，以免断棒。

2.

硅碳棒与插孔之间间隙要用耐火纤维棉填充，但不要塞得过紧，穿过炉壁两侧（或上下）的棒孔后，应自由转动360°，严防强制安装和敲打，装棒前可用与棒端直径相同的铁管试管试装。

五、使用硅碳棒电热元件，应配备调压装置，以保证棒在使用中电阻老化之后能获得相应的功率，棒因断裂或老化需要更换，尽可能做到高温阻值匹配，均担负荷，保证使用寿命。

六、新建成或久未使用的窑炉在使用之前，应采用其它热源或已老化的元件烘干窑炉。

七、硅碳棒电热元件硬而脆，大连硅碳棒厂家，在搬运验收安装中要轻拿轻放，在干燥通风处保存，以防喷铝处氧化潮解。

H型硅碳棒

适用于玻璃行业单端接线的料道加热，也可用于各种回转炉的加热。

- 1、硅碳棒质地硬而脆，受到剧烈震动和撞击容易断裂。因此运输时要格外小心，搬运时要轻拿轻放。
- 2、硅碳棒发热部的长度应该等于炉膛的宽度。如果发热部伸入炉墙内，容易烧损炉墙。
- 3、硅碳棒冷端部的长度应该等于炉墙厚度加上冷端伸出炉墙的长度。一般冷端部伸出长度为50~150mm，以便冷却冷端部及连接卡具。

公司专业生产电炉、不同规格的等直径硅碳棒，槽型棒 U型棒 枪型棒 门型棒 U型直角硅碳棒等各种异形硅碳棒，质量稳定，价格优惠。

实验电炉硅碳棒厂家-硅碳棒-淄博凯阳(查看)由淄博凯阳电热元件有限公司提供。淄博凯阳电热元件有限公司(www.beishaolu.cc)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。淄博凯阳——您可信赖的朋友，公司地址：山东省淄博市淄川区昆仑镇磁村工业园，联系人：李经理。同时本公司(www.beishaolu.cc)还是从事等直径硅碳棒，异型硅碳棒，山东硅碳棒的厂家，欢迎来电咨询。