

天字牌湿式多片电磁离合器 型号DLM9-40A 天津机床电器有限公司

产品名称	天字牌湿式多片电磁离合器 型号DLM9-40A 天津机床电器有限公司
公司名称	天津机床电器有限公司
价格	1288.00/台
规格参数	型号:DLM9-40A 类别:电磁离合器 适用车型:各种
公司地址	天津市东丽开发区七经路8号
联系电话	022-24985315

产品详情

型号	DLM9-40A	类别	电磁离合器
适用车型	各种	工作性质	自动式离合器
品牌	天字牌	槽数	1
额定动力矩	400 (n.m)	额定静力矩	630 (n.m)
空转转矩	6 (n.m)	摩擦表面外径	182 (mm)
内径	60 (mm)	产地	天津
配件编号	DLM9-40A		

一、主要用途：dlm9-40a型湿式多片电磁离合器为无滑环式，需在有润滑的条件下工作，摩擦片损失小，使用寿命长。径向尺寸小、力矩大、可广泛用于机床、轧钢、冶金采矿、金属压延、搬运、船舶渔业等设备的机械传动系统中，起到离合、换向、变速等作用。

二、工作条件：海拔高度不超过2000米；周围空气温度为-5 °c ~ +40 °c；周围介质中无爆炸危险且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃；离合器线圈的供电电压波动不超过+5%和-15%的额定电压；摩擦片间需要有润滑油。

三、安装：离合器安装前应清洗干净；安装是应轴向固定，如分轴安装应保持同轴度为9级；离合器工作时应向摩擦片供油，在高速运转和高频工作时，应采取轴心供油法；离合器润滑油应清洁，否则会影响其使用可靠性。

规格size	额定动力矩n.m	额定静力矩n.m	空载力矩 () n.m	接通时间 () s	断开时间 () s	额定电压 dcv	线圈消耗功率(允许最高转速r/)w	重量
dlm9-40a	400	630	6.00	0.60	0.22	24	86	2000

规格	径向尺寸										轴向尺寸		
	d1	d2	d3	d4	60	e	h	j	10	k	l	l1	l2
d1m9-40a	182	155	75	120	60	18	64.4	3 ×	10	6 × m10	93	85	8

注：d2、j、k为用户连接尺寸，由用户自行加工，本表数据仅供参考。