

泡棉胶贴 高粘度泡棉胶贴 晨旺鑫科技

产品名称	泡棉胶贴 高粘度泡棉胶贴 晨旺鑫科技
公司名称	深圳市晨旺鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市福田区
联系电话	18566523893

产品详情

双面泡棉胶贴：

双面胶广泛应用于电脑、手机、通讯、家用电器、视听设备、汽车等产品中，应根据应用的产品及环境需要选择，可参考以下说明：

1、无纺布基材双面胶粘性及加工性好，一般长期耐温70-80℃，短期耐温100-120℃，厚度一般为0.08-0.15MM，适合于铭板，塑胶之贴合，汽车，手机，电器，海棉，橡胶，标牌，高粘度泡棉胶贴，纸品，玩具等行业，家电和电子仪器零件组装，显示屏镜片。

2、无基材双面胶具有优良的粘合效果能防止的脱落与优异的防水性能，加工性好、耐高温性好，订制泡棉胶贴，短期可耐温204-230℃，一般长期耐温120-145℃，厚度一般为0.05-0.13MM，适合于铭板、面板、装饰件的粘接。

泡棉胶贴在模切行业应用分析

模切行业所涉及的领域非常广，包括电子行业，机械加工行业，泡棉胶贴，食品行业，行业，包装行业等等。广泛用于电子、电器、MP3、MP4、复印机、数码相机、数码摄像机、笔记本电脑、手机、汽车、仪器仪表、等电子通讯与数码IT产品配件。

模切产品的用途也非常广泛，不同模切出来的产品具有不同的材料特性，装在不同的电子部件里，发挥其作用。一般模切产品具有：防震、绝缘、导电屏蔽、胶贴等功能。

较高的精度泡棉胶贴组件实现了精准地一次性将多个泡棉单体贴覆到制品上，既避免了多次贴装的繁琐，也避免在多次贴装过程中引入粉尘造成产品污染，大大提高了生产效率和产品良率，订做泡棉胶贴，

并降低了操作的难度和人工成本；且达到泡棉单体准确精密地与产品粘合的要求，进一步提高了产品良率。泡棉单品与保护膜接触的表面具有粘剂层，所述承载膜与微粘膜的下表面粘接，所述微粘膜上表面与泡棉单品的黏度值大于微粘膜下表面与承载膜的黏度值

泡棉胶贴-高粘度泡棉胶贴-晨旺鑫科技(推荐商家)由深圳市晨旺鑫科技有限公司提供。深圳市晨旺鑫科技有限公司 (chenwangxin.tz1288.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。晨旺鑫科技——您可信赖的朋友，公司地址：广东省深圳市福田区，联系人：周伶俐。