

## 3M双面胶贴定做 晨旺鑫科技 3M双面胶贴

产品名称	3M双面胶贴定做 晨旺鑫科技 3M双面胶贴
公司名称	深圳市晨旺鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市福田区
联系电话	18566523893

### 产品详情

双面胶贴的使用需要一定的技巧和操作方法，3M双面胶贴价格，如果使用不当，不但得不到z佳的使用效果，反而还会造成极大的浪费。那么双面胶贴的正确使用方法是什么呢？

- 1、我们在贴版之前，将版材、胶带和贴版滚筒置于同一室温下一段时间；
- 2、在贴版之前，必须要将印版与贴版滚筒清洗干净；
- 3、如果在套筒上贴版，3M双面胶贴，必须用z小的空气压力以防止套筒变形；
- 4、双面胶贴的接合处应与印版的接合处错开；
- 5、贴胶带时，z好用橡皮刮板以平行扫过的方式将胶带均匀贴于滚筒上，在胶带与版辊间不能留有气泡(如有气泡留存应用针扎破排除)

#### 双面胶贴有哪些成分

双面胶贴由基材和粘结剂两部分组成，粘结剂材料主要是热溶胶、压敏胶、亚克力胶、合成橡胶、天然橡胶等;基材则有聚丙xi膜、聚氯乙xi膜、纤维布、纤维塑料、海棉、泡棉、绵纸等多种材料。

- 1、薄膜，双面胶贴一共有两面，一面是有粘性的一面是没有粘性的，而有粘性的那面是因为涂了胶粘剂的缘故，而上面那一层薄膜就是双面胶贴的膜。
- 2、胶粘剂，在以前科技还没有这么发达的年代，胶粘剂是采用了天然的橡胶制作而成的，而如今天然橡胶越来越少，人们就研究出了合成橡胶制作胶粘剂。

- 6、在确定印版的位置前，应避免印版与胶带过早接触，确定印刷位置后，边除去胶带保护层边将印版用橡皮滚以平行扫过的方式贴于胶带上；
- 7、在印刷过程中清洁印版时，应避免清洁溶剂接触胶带，以免破坏胶带；
- 8、将印版从胶带上卸下时，印版及胶带之间夹角应不大于90度。
- 9、版接口的地方留5mm左右，3M双面胶贴供应商，使用3M的1600电气绝缘胶带封版效果不错，3M双面胶贴定做，可以有效避免擦版造成版接口起翘产生的油墨污染，而且很经济。
- 10、双面胶贴过度反复使用会产生套印不良的现象，尤其是一套版中有新换的、和使用很久的时候时很容易发生。

3M双面胶贴定做-晨旺鑫科技(在线咨询)-3M双面胶贴由深圳市晨旺鑫科技有限公司提供。深圳市晨旺鑫科技有限公司 ( [chenwangxin.tz1288.com](http://chenwangxin.tz1288.com) ) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。晨旺鑫科技——您可信赖的朋友，公司地址：广东省深圳市福田区，联系人：周伶俐。