

球场护栏网厂家 朔州球场护栏网 河北华坤交通

产品名称	球场护栏网厂家 朔州球场护栏网 河北华坤交通
公司名称	河北华坤交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县五洲国际时代广场4楼B02409室
联系电话	18830827775

产品详情

球场围网在设计安装的过程中，立柱、横柱支撑着整个网体，围网立柱采用的固定方式大致有两种：预埋或者焊接法兰底座，预埋的深度一般在50公分左右，这样才能保证整体不动摇，稳定性更强。对于法兰盘相比预埋在安装的稳定性上稍显逊色。法兰底座的特点是安装起来简单快捷、一气呵成，球场围网立柱法兰盘常见有三种类型，有方形、圆形和桃形，不同的形状能够提供更多的选择。围立柱不只是单纯焊接法兰盘，球场护栏网厂家，鉴于围网的高度，会在四周加上加强三角钢筋板，以保证底座的牢固性。首先，选择学校球场围网时，要关注整个网片，采用什么形式的，目前比较常见的围网，是采用铁丝焊接的，这种铁丝也是较为坚固、耐腐的优质型铁丝，直径长度都是经过测试的优质型焊丝。

球场围网的高度:

网球场两侧围网的高度为3米，两端4米。场地若临居民区或马路，其高度均匀为4米以上，喷塑足球场护栏网，另外在网球场的边侧为了使观众看比赛容易，可

设H=0.80米的围网。屋顶网球场的挡网高度为6米以上。

体育场围网基础:

围网支柱的间隔应根据围网的高度和基础的深度综合考虑，球场护栏网厂，一般间隔1.80米 2.0米为宜。

产品规格:

(1)、浸塑丝经4.5- 5.5mm；

(2)、网孔L60mm x 60mm四周双边丝;

(3)、I大尺寸: 2300mm x 3000mm ;

(4)、立柱: 60mm/2mm钢管浸塑处理

球场围网规格 :

(1)包塑丝径 : 2.5MM (镀锌)

(2)网孔 50 MM X 50 MM

(3)尺寸 : 4000MM X 3000 MM

(4)立柱 : 直径76/2.2MM钢管

(5)横柱 : 直径76/2.2MM钢管焊接4)球场围网 质量要求(材料强度)

立柱: Q235抗拉强度 $> 550 \text{ N/mm}^2$, 使用优质双面热镀锌全钢材质 , 有效地保证隔离网系统的坚固安全。

钢丝: Q235抗拉强度 $> 1450 \text{ N/mm}^2$, 广西球场护栏网 , 要求采用高纯度的钢材 , 钢材中硫、磷含量不得超过10.035%。

焊接工艺: 要求焊透率100% , 焊点光滑牢固、片网平整 , 同时要求保证每个焊点具备高度的抗剪力。

连接卡 : Q235厚度4mm钢板 , 抗拉强度 $> 550 \text{ N/mm}^2$ 。

球场护栏网厂家-朔州球场护栏网-河北华坤交通由河北华坤交通设施工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北华坤交通设施工程有限公司 (user.tz1288.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属丝网具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!