

# 快递箱贴标机-自动贴标机-标签贴标机-深圳博高标识

产品名称	快递箱贴标机-自动贴标机-标签贴标机-深圳博高标识
公司名称	深圳博高标识科技有限公司
价格	32100.00/台
规格参数	贴标精度: $\pm 1\text{mm}$ 贴标速度:20-50件/分钟 整机重量:180kg
公司地址	广东省深圳市光明区公明街道楼村硕泰路世峰工业园G栋B单元5楼
联系电话	13808851890

## 产品详情

### 快递箱贴标机

产品用途：

#### 快递箱贴标机

为针对纸箱类贴标的研发机型，主要适用于在各种纸箱的上平面贴标签或不干胶膜，同时也可以广泛应用于大件产品的平面贴标，规格范围大的平面类物体贴标，更换覆标机构可适用于不平整表面贴标。

可选配打码机或喷码机到贴标头，可实现在标签上打印生产日期、批号和喷印条码等信息。

#### 产品参数

贴标精度： $\pm 1\text{mm}$  (不含产品、标签误差)，调整水平明显影响到贴标精度；

贴标速度：20 ~ 50件/分钟，取决于产品长度和质量；

适用产品：长：40mm ~ 400mm 宽：40mm ~ 400mm 高：10mm ~ 150mm

适用标卷最大外径（mm）： 280mm

适用标卷内径（mm）： 76mm

整机尺寸：2500mm × 1000mm × 1400mm(长 × 宽 × 高)

适用电源：220V 50HZ；

整机重量：约200Kg。

工作原理：

当测物传感器检测到产品经过，传回信号到贴标控制系统PLC，信号经过PLC高速运算处理后，在适当时刻送出不干胶标签贴附在产品设定位置上，产品流经覆标装置，标签被覆牢固，一张标签的贴附动作完成。

操作方式：

放产品（可接流水线）—>产品输送（自动实现）—>产品纠正（自动实现）—>产品检测（自动实现）—>贴标（自动实现）—>覆标（自动实现）—>收集已贴标产品。

不干胶标签制作要求：

标签制作要求

标签与标签之间间隔2-4mm

标签距离底纸边沿2mm

标签底纸用格拉辛材质的底纸，此种底纸韧性好防止拉断（避免切伤底纸）

卷心内径76mm，外径小于280mm，单排排列。

以上标签制作需结合您的产品，具体要求请与我司工程师沟通结果为准！

产品特性：

应用范围广，可满足产品宽度40mm~400mm的产品平面贴标和不干胶膜，更换覆标机构可满足不平整表面贴标

贴标精度高，细分步进电机或伺服电机驱动送标，送标精准；标带绕行纠偏机构设计，保证标签牵引过程中不左右偏移；偏心轮技术应用于牵引机构，牵引标签不打滑，确保出标精准

坚固耐用，采用三杆调整机构，充分利用三角形的稳定性，整机坚实耐用

稳定性高，三菱PLC+台湾威纶触摸屏+松下针形电眼+西克测标传感器组成的高级电控系统，支持设备7×24小时运转。

应用灵活，可单机生产或接流水线生产，生产现场布局简单；

智能控制，自动光电追踪，具备无物不贴标，无标自动校正和标签自动检测功能，防止漏贴和标签浪费

触摸屏操作界面，全中文注释和完善的故障提示功能，各种参数调整简单快捷，操作方便

功能强大，具有生产计数功能，省电功能，生产数设定提示功能，参数设置保护功能，方便生产管理

可选配功能和部件：

热打码/喷码功能

自动收料功能（结合产品考虑）

自动上料功能（结合产品考虑）

增加贴标装置

其他功能（按客户要求订做）