

塑胶跑道生产厂家认准昌冠体育

产品名称	塑胶跑道生产厂家认准昌冠体育
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	66.00/平米
规格参数	昌冠:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

产品详情

河北昌冠体育设施有限公司（139昌3175冠2365 尹经理）是一家专业生产聚氨酯塑胶跑道胶水，EPDM彩色塑胶颗粒，硅PU球场材料，**草坪，环氧地坪材料、聚脲材料、陶瓷颗粒、PVC塑胶地板，橡胶地砖，丙烯酸球场材料、黑色橡胶颗粒，塑胶场地材料的公司。是集科研、生产、销售、施工为一体的专业塑胶工程公司，公司拥有国家建设部批准的二级体育场地专业建筑承包资质，公司先后通过了ISO9001国际质量管理体系和ISO14001国际环境管理体系认证，并取得建设部颁发的安全生产**。

工程承包范围及主要产品：塑胶跑道、硅PU球场、**草坪足球场、幼儿园塑胶地面、环氧地坪、聚脲喷涂、陶瓷颗粒、景观**草坪、各种**草坪球场的铺装、塑胶篮球场、塑胶网球场、塑胶田径场、PVC塑胶地板、塑胶羽毛球场、塑胶排球场、丙烯酸球场、运动场地围网、灯光配套设施、幼儿园室外操场。

塑胶跑道铺设注意的问题

(1) 塑胶跑道的施工过程中**怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大的气泡，因而施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定要控制天气状况并要做好避免突降阵雨的应急措施。铺胶时间要避开早晨大气中和空中湿度较大的时分，即便在天气晴朗的正常工作日，普通**好在上午九点以后正式铺设,塑胶跑道铺设。

(2) 胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心，普通从两方面控制。首先经过立模停止厚度尺寸的预检，对基层部分高出的中央停止修砍或锤击停止夯低。假如高出不多，可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度，第11届亚运会北郊竞赛场河南塑胶跑道主赛区为保证厚度，误差控制为正差，故均匀厚度在14MM以上。

(3) 塑胶跑道雨后不积水的施工经历：A、为保证平整度，铺设跨度尽量大，主跑道上跨度为3.66米(三条道同时摊铺)，非赛区跨度大于4米。B、普通在南北半圆雨后肯定有部分积水现象，特别是跳高区半圆更为严重。为保证坡度，**好采用“龟背式”施工法，以利于排水。

(4) 避免胶面铺筑后部分发作起泡脱壳，关于基层密实度要严厉控制，避免沥青根底层本身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，外表气化，胶面被拉断。基层密实度不够的中央，能够采用钻头打孔，灌胶(橡

胶钉)的办法停止加固。

(5) 为保证平整度、坡度，模条钉好后，用程度仪停止模仿校正，基层个别高的中央，先加以整平，个别低的中央，用胶填平。

(6) 被柴油污染和腐蚀的根底部位坚决挖掉，用胶填平。

塑胶跑道使用中注意事项

- 1、塑胶跑道作为**训练、比赛和运动及健身锻炼之用，不适作其它用途；
- 2、避免**物质的污染，经常保持清洁，避免剧烈的机械冲击与磨擦，跑道上不准任何车辆行驶或停放，堆压重物 and 锋利之物等（标准跑鞋除外）。可穿专门的运动鞋，钉子长度一般不超过7毫米，跳鞋一般不超过11毫米。若运动鞋带有较长的钉子时，则不允许在塑胶跑道上使用，严禁穿皮鞋、高跟鞋等非运动鞋类踩踏塑胶跑道。
- 3、严禁在塑胶跑到上吃零食（例如：瓜子、口香糖、方便面、等各类食品）；
- 4、避免烟火并隔离热源，避免接触有机溶剂、化学、烟蒂及其它火种、污染物等。
- 5、应经常用水喷淋清洗，清洗后胶面少量余水可用干布除去。沾上油污可用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉擦洗干净。
- 6、塑胶跑道边缘应加强保护，不得任意掀动，如发现损坏、起泡现象应及时通知有学校关部门进行修补。

排水沟建造的注意事项：

- 1、塑胶跑道排水沟结构符合国家有关“塑胶跑道建设设计标准”（包括沟体、盖板尺寸、沟底高程等）。
- 2、排水沟内每隔20-30m距离设置的沉沙井应符合设计要求。
- 3、排水沟盖板设计为单孔或双孔设计，排水沟盖板应安置牢固，不摆动，每块盖板之间的缝隙均匀（10 mm左右）分配，并采用水泥砂浆抹平。
- 4、严格按照防水要求对排水沟内壁进行防水沙浆抹灰处理。
- 5、排水沟盖板上的活动井盖（包括沉沙井盖、上水节门井盖等）应安装稳固，方便开启。
- 6、排水沟外壁的基础回填密实度应达到95%以上标准，以防止水沟沉降、变形引起水沟与跑道之间的塑胶变形或开裂。
- 7、如塑胶跑道排水沟内同时设置上水系统应保证上水管道的安装牢固可靠，北方地区还应对上水管道进行保温防冻处理。