

内墙腻子粉 安庆腻子粉 安徽义源价格优惠

产品名称	内墙腻子粉 安庆腻子粉 安徽义源价格优惠
公司名称	安徽义源非金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安庆怀宁经济开发区
联系电话	18655196090

产品详情

外墙腻子粉

1. 使用方法：外墙腻子粉加水搅拌成膏状静置5分钟，腻子粉批发，然后即可批抹上墙，一般厚度不宜超过2-3mm，按不同要求可分一至三遍批抹，增加其厚度。2. 注意事项：由于外墙腻子粉具有很好的保水能力，能够减缓凝固，避免早期干燥收缩裂纹的产生。因此施工中应注意，一定要等一层干透后才能进行第二层作业。施工环境温度不能地于5度，阴雨天不能施工

如何检查腻子粉好坏？

1. 用手触摸。好的腻子施工后表面光滑细腻，内墙腻子粉，收光处理后的腻子会给人滑腻的手感，劣腻子手感略粗糙。2. 动手批刮。好的腻子特有的白度和致密度，使其单位面积涂料附着力、遮盖率比使用普通腻子的墙体可节省25~30%的涂料用量，易施工、易打磨，安庆腻子粉，有一定遮盖力。劣腻子要刮很厚用料多。3. 划墙面。耐水腻子的强度高于普通内墙腻子，外墙腻子粉，因此使用耐水腻子不容易产生空鼓、脱落。劣腻子轻轻一划，就有很深的划痕。4. 耐水性测试。喷一点水，用手擦，耐水腻子耐水不掉粉。劣腻子遇水就化，满手白1粉。

内墙腻子粉使用注意事项

- 1、为了整体墙面美观，腻子粉可以使用多次涂刷，这样墙面会更加平整。
- 2、在找平时，要是刮的腻子处于半干状态，可以使用工具进行找平，要是已经固化，可以用砂布进行找平。
- 3、保存时要注意防水、防潮。
- 4、内墙腻子的施工温度在0 以上，如果腻子粉成膏状后，在4—5小时内使用，避免时间过长变质。
- 5、腻子粉不能和其它腻子一起施工使用，这样会引起化学反应和色差

内墙腻子粉-安庆腻子粉-安徽义源价格优惠由安徽义源非金属材料有限公司提供。内墙腻子粉-安庆腻子粉-安徽义源价格优惠是安徽义源非金属材料有限公司（www.ahyyfjs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：沈经理。