

氮气管线吹扫 山东管线吹扫 濮阳丹海石化工程公司

产品名称	氮气管线吹扫 山东管线吹扫 濮阳丹海石化工程公司
公司名称	濮阳丹海石化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市绿城路与历山路交叉口
联系电话	15738010101 15738010101

产品详情

管道在压力试验合格后，石油库区管线吹扫，应进行管道的吹扫工作。吹扫前，应将不允许吹扫的设备、管道及阀门与吹扫系统隔离，调节阀、节流阀及止回阀阀芯须拆下，管线吹扫施工，待吹洗完成后复位，不须拆除阀芯的阀门将阀芯提升，使其处于全开状态。吹扫的顺序：按主管、支管、疏排通管依次进行，主管吹扫时应关闭支管阀门，山东管线吹扫，清洗出的脏物，不得进入已合格的管道。吹扫前应检查管道支架的牢固程度，必要时予以加固。

管线吹扫的原则：

1. 蒸汽管线、冷凝液管线、伴热管线由蒸汽吹扫，因为非热力管道不得用蒸汽吹扫。水系统管道用水冲洗。其余均用压缩空气吹扫。
2. 吹扫管线由高到低，由粗到细，逐次有序进行。
3. 吹扫过程中管线上的伐门要经常打开，关闭，这样才能将死角内的杂物吹出。发现伐门受阻不要强行开关，以免损坏伐门。
4. 吹洗时管道的脏物不能进设备，设备吹出的脏物也不能进入管道，吹洗时可以用木锤敲打管子。

管道在试压合格后，用空气分段吹扫，吹扫的顺序按主管、支管依次进行，吹扫时，吹扫压力不得超过设计压力，流速不低于工作流速，同时，应用锤敲打管子，对焊缝死角和管底等部位应重点敲打，但不得损伤管子。然后在排气口用白布检查，如5分钟内检查其上无铁锈、尘土、水份及其它脏物即为合格。濮阳丹海石化工程有限公司是一家专业的管线吹扫，氮气管线吹扫，管道试压的公司，选择我们，值得信赖！

氮气管线吹扫-山东管线吹扫-濮阳丹海石化工程公司(查看)由濮阳丹海石化工程有限公司提供。氮气管线吹扫-山东管线吹扫-濮阳丹海石化工程公司(查看)是濮阳丹海石化工程有限公司(www.tz1288.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:赵经理。