氮气管线吹扫 山东管线吹扫 濮阳丹海石化工程公司

产品名称	氮气管线吹扫 山东管线吹扫 濮阳丹海石化工程公司
公司名称	濮阳丹海石化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市绿城路与历山路交叉口
联系电话	15738010101 15738010101

产品详情

管道在压力试验合格后,石油库区管线吹扫,应进行管道的吹扫工作。吹扫前,应将不允许吹扫的设备、管道及阀门与吹扫系统隔离,调节阀、节流阀及止回阀阀芯须拆下,管线吹扫施工,待吹洗完成后复位,不须拆除阀芯的阀门将阀芯提升,使其处于全开状态。吹扫的顺序:按主管、支管、疏排通管依次进行,主管吹扫时应关闭支管阀门,山东管线吹扫,清洗出的脏物,不得进入已合格的管道。吹扫前应检查管道支架的牢固程度,必要时予以加固。

管线吹扫的原则:

- 1.蒸汽管线、冷凝液管线、伴热管线由蒸汽吹扫,因为非热力管道不得用蒸汽吹扫。水系统管道用水冲洗。其余均用压缩空气吹扫。
- 2.吹扫管线由高到低,由粗到细,逐次有序进行。
- 3.吹扫过程中管线上的伐门要经常打开,关闭,这样才能将死角内的杂物吹出。发现伐门受阻不要强行 开关,以免损坏伐门。
- 4.吹洗时管道的赃物不能进设备,设备吹出的赃物也不能进入管道,吹洗时可以用木锤敲打管子。

管道在试压合格后,用空气分段吹扫,吹扫的顺序按主管、支管依次进行,吹扫时,吹扫压力不得超过设计压力,流速不低于工作流速,同时,应用锤敲打管子,对焊缝死角和管底等部位应重点敲打,但不得损伤管子。然后在排气口用白布检查,如5分钟内检查其上无铁锈、尘土、水份及其它赃物即为合格。濮阳丹海石化工程有限公司是一家专业的管线吹扫,氮气管线吹扫,管道试压的公司,选择我们,值得信赖!

氮气管线吹扫-山东管线吹扫-濮阳丹海石化工程公司(查看)由濮阳丹海石化工程有限公司提供。氮气管线吹扫-山东管线吹扫-濮阳丹海石化工程公司(查看)是濮阳丹海石化工程有限公司(www.tz1288.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:赵经理。