

神龙建筑机械诚信为本 金华工程专用洗车机

产品名称	神龙建筑机械诚信为本 金华工程专用洗车机
公司名称	金华市神龙建筑工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市凤山街334号
联系电话	13506589838

产品详情

【洒水车】洒水车的作业规范有哪些？

1、吸水作业

- (1)洒水车尽量接近作业点，驻车。
- (2)打开走台箱边门，取出吸水胶管，使之向后摆动，无弯折现象。
- (3).将吸水胶管尽可能深的抽入水中，保证管端在作业过程中始终距液面300mm以下。
- (4).将四通阀手柄推至与地面垂直。
- (5).将变速器挂入空挡，然后起动发动机，分离离合器，将取力器开关向后拉即挂档取力，泵开始运转。
- (6)操作员可通过后封头上部的观察镜，当液面达到观察镜中部时，应通知驾驶员，同事应迅速将吸水胶管拉离水面或关闭四通阀。
- (7)收起胶管后，将其放回走台箱，关好边门。
- (8)将洒水车驶离抽水地点

【环保设备】工程洗车机，柴油三轮洒水车，电动三轮洒水车，雾炮机，扬尘检测仪。

神龙建筑工程机械专业生产各类建筑工程机械，品种多，型号齐全。

下面为您介绍：洒水车是利用本车发动机动力通过取力器驱动车载洒水泵，从进水口向本车加水或者将罐体中的水通过管道输送到各个喷头，工程专用洗车机价格，从而实现各种功能。洒水泵工作前，泵内的液体存量必须高于泵轴，因此泵进口处必须接一个向上弯的弯管再接一个水平管和快速接头，快速接头中心线必须高于泵轴中心线300毫米；进口管路系统必须保证不漏气；吸水管的吸入头必须浸没于水下，以免空气吸入水管；出口管道与泵出口连接时必须保证直管长度 200毫米后再接弯管。洒水泵采用外混式自吸结构，泵内应存有适量的液体。泵启动后，叶轮旋转，叶轮进口处形成负压，吸入管路中的气体与泵内液体混合，通过压出室进入气液分离室。由于气液的比重差，气体从液体中分离出来，从出口管中排出，液体在气液分离室中下沉，经多次循环，直到吸入管内的气体排净而充满液体，完成自吸过程，泵开始正常输液。洒水泵可起到吸水和加压排水功能，金华工程专用洗车机，自吸泵可将池塘的水直接吸入罐体内，也可直接从城市街道的消防栓上连接注水，吸入罐体内进行洒水作业。

页面上面只是展示了部分产品，有其他需要的客户 可以直接联系我们

【环保设备】工程洗车机，柴油三轮洒水车，电动三轮洒水车，雾炮机，扬尘检测仪。

神龙建筑工程机械专业生产各类建筑工程机械，工程专用洗车机经销商，品种多，工程专用洗车机哪个牌子好，型号齐全。

下面为您介绍：随着城市化建设的日新月异，空气质量问题也是愈发严重起来，随着工业的快速发展，各城市的空气质量威胁逐渐加大，城市空气中包含的大量尘埃及可吸入悬浮颗粒物同样严重威胁到我们的身心健康，除尘喷雾机的存在就变得尤为重要！

神龙建筑机械诚信为本-金华工程专用洗车机由金华市神龙建筑工程机械有限公司提供。金华市神龙建筑工程机械有限公司（www.jhsljj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。神龙建筑机械——您可信赖的朋友，公司地址：金华市凤山街334号，联系人：严冠有。