

三元乙丙桥梁伸缩缝胶条更换

产品名称	三元乙丙桥梁伸缩缝胶条更换
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	24.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

公路桥梁伸缩缝的特征之一是将氯丁橡胶密封条有效地嵌入边梁的凹槽内，可确保彻底防水。同时，只要用简单的工具便可在桥面上对其进行更换或用硫化法对其进行修补。在边梁的保护下，密封条不遭受车轮的直接碾压，且公路桥梁伸缩缝“V”型结构能起到自行清除泥沙的作用。密封条既能抗拉力，又可进行侧向和垂直的位移。相比之下，伸缩缝的漏水给桥梁结构将造成一定的***坏。公路桥梁伸缩缝在施工时，预留槽口的同时，做好钢筋的预埋工作。比如：对于D80B型毛勒缝，位于空心板梁及桥台背墙部分，则预埋16“门”形光圆钢筋，位于护栏座部分则同D160B型毛勒缝一样，预埋16“门”形直角光圆钢筋，所有预埋钢筋必须按设计要求布置，并且具备可焊性。

一、认真分析桥梁伸缩缝设计图纸，确定桥梁伸缩缝的型号、伸缩量、钢筋间距、安装槽宽度深度，根据图纸要求，预埋固定钢筋和伸缩缝安装槽口。

二、在安装伸缩缝之前要清理干净桥梁伸缩缝安装槽口，以免混凝土粘结不结实，出现裂缝。整理安装槽口，使之达到设计宽度和深度。

三、测试安装实际温度，根据实际温度调整桥梁伸缩缝缝宽。（这点很重要，也是很容易忽略的一步！）

四、伸缩缝吊入预留槽后，其中心线应与梁端预留间隙中心线对正，其长度与桥梁宽度对正。对伸缩缝直线段进行调整，并使各纵梁的缝隙均匀一致。对伸缩缝高度调整与路面平齐，或是略低于路面1-2mm，切记不能高于路面水平面。

第五、伸缩缝与预埋钢筋之间要连接结实，充分焊接。

第六、伸缩缝混凝土标号要按标准使用，要振捣充分，以免裂缝。

第七、将伸缩缝胶条安装在伸缩缝槽口内，以免伸缩缝漏水或是进入杂物。

伸缩缝胶条是在桥梁伸缩缝用的嵌缝产品，伸缩缝胶条的作用还是很大的，如果出现橡胶条老化现象，就要及时的更换。我们就是要说桥梁伸缩缝胶条更换安装步骤，只有正确安装伸缩缝胶条才能发挥出的作用！*** 王经理

桥梁伸缩缝胶条是专门为各种型号的桥梁伸缩缝配套的产品，规格型号全部按照交通部，铁道部的标准生产可与C型桥梁伸缩缝、F型桥梁伸缩缝及E型桥梁伸缩缝及其它型号桥梁伸缩缝配套使用。桥梁伸缩缝胶条是利用橡胶的高弹性来适应温度变化时，桥面所产生的伸缩变形。桥梁伸缩缝胶条具有安装方便、行驶平稳、防水、防尘、噪音小、重量轻、造价低的优点得到了桥梁工程界的欢迎与好评。

桥梁伸缩缝的胶条损坏需要更换的时候，也是需要正确的方法！天鹏橡塑说一下桥梁伸缩缝胶条更换的正确姿势！

1、如果胶条已经完全出现破损的状况的话，要全部更换成防水胶条，而且随时的清理伸缩缝的间隙的，清理杂物，这样在保持干净的情况下能提高胶条的使用寿命的。

2、钢纤维混凝土在达到设计强度的百分之五十的时候，才能安装胶条的，而且要将纤维板、泡沫板等捣干净，看看是不是有杂物，不然会影响混凝土的伸缩性能的。

3、密封带伸展开来，然后顺到型钢缝中区，用撬杠波动橡胶密封袋的顶部让它嵌入在型钢的凹槽中就可以了，有时候我们还可以涂抹肥皂水的，这样能帮助嵌入的。