

制品型遇水膨胀止水条公司

产品名称	制品型遇水膨胀止水条公司
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	硬度:42绍尔 扯断强度:3.5MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

膨胀止水条的使用方法在实际应用的过程中，施工人员首先要充分掌握膨胀止水条的使用方法，在不同的施工缝中，膨胀止水条的使用方法都是不同的。（1）在水平施工缝以及垂直施工缝中，都要将其设置为平缝，但是对其粗糙程度并无过多的要求，一些情况下，施工缝是粗糙的，但是也有一些情况施工缝是光滑的，这对于膨胀止水条的使用影响不大，在使用过程中只要将其表面露出施工缝一部分即可，这样做的主要目的是为了满足不同膨胀止水条的施工要求，提高施工缝的处理水平，以起到良好的防水效果。

（2）待上段混凝土界面达1.2MPa后安装。施工缝处要平整、干燥，粘结前将施工缝处的垃圾、混凝土软弱层、浮渣、尘土等清理干净。（3）水平施工缝将止水条沿水平方向连续、完整的铺设在界面上，同时在施工部位第1米左右用水泥钉将止水条固定在混凝土界面上，以防止止水条在施工中发生位移。（4）竖向缝或环状缝施工方法同水平缝，只需沿缝的伸张方向铺设即可。全应缩短起固定作用的水泥钉。（5）止水条的接头可在施工时用手压扁后用金属丝固定或用水泥钉固定，不能流断点。（6）混凝土振捣时避免振捣棒触及止水条

由于地区远近不同，本店使用物流发货，宝贝均标注成本价不包含运费，亲们可货到付款，或者双方协商使用什么物流（快递），详情咨询客服，或者拨打订购（刘

经理）

遇水膨胀止水条产品执行GB/T18173.3-2002标准的各项要求。

制品型遇水膨胀止水条又称PZ制品型遇水膨胀止水条。它是一种既有一般橡胶制品的性能，又有遇水自行膨胀性能的新型防水材料。止水、防水效果比一般橡胶止水条更为可靠。

遇水膨胀止水条是建筑变形缝和施工缝填缝密封的一种重要防水材料。掌握橡胶密封条的施工安装方法十分重要。小编告诉你水扩张建设停止安装步骤,并详细安装止水的方法。水膨胀棒是一种PN-300型水膨胀橡胶，它与高温高压挤压胶条混合使用。经水接触后，橡胶密封条可根据自身的吸水率吸收水分，使其体积变大。经水处理后，体积可膨胀，堵塞施工缝及周围孔隙，满足可靠的防渗漏要求。止水器的形状一般为矩形、圆形、梯形、三角形，也可根据需要定制各种规格。橡胶止水规格是:30 * 20毫米,20 x 15毫米,30 x 40mm , 20 x 50mm,30毫米 ,10 x 25毫米,10 x 30毫米,R15 x R10mm规格,如长度可以根据客户的要求生产。防水带的类型可分为油灰型、产品型、净型和注浆管型。现在让我们来看看膨胀前后水膨胀的影响