

# 动物房净化工程设计 净化工程设计 恒盛净化工程

产品名称	动物房净化工程设计 净化工程设计 恒盛净化工程
公司名称	无锡市恒盛净化空调有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰桥路12号
联系电话	13706191461

## 产品详情

### 食品厂净化车间风淋通道的使用

食品厂净化车间风淋通道用于吹除进入洁净厂房的人、物表面附着的尘埃，同时起气闸作用，防止未经净化的空气进入洁净区域。是进行人身、物料净化和防止室外空气侵入洁净区的有效设备。风淋室采用无底盘及门槛配置，为货车进出提供了方便。货淋室配置红外线装置喷淋实行自动控制，通过光电感应实现两门互锁，自动关闭，为人(货)进出提供方便。

- 1、进入食品厂净化车间的人员应在外更衣室脱去外衣，除下手表、手机、饰品等物品。
- 2、进入内更衣室，穿戴净化无尘衣、帽、口罩、手套。
- 3、拉开不锈钢风淋门人员进入风淋室后，风淋门立即自动关闭外门，红外线感应，风淋自动启动，吹淋15秒(出厂已设置，0-99s可调)。注意：风淋室在吹淋时两个不锈钢门不能同时打开，如强行打开将损坏电子锁，风淋室两门是电子互锁控制。

### GMP净化车间振动控制设计

- 1、净化工程和周围辅助性站房内有强烈振动的设备(包括水泵等)及其通往洁净室的管道，应采取积极隔振措施。
- 2、对净化工程厂房内外各类振源，应测定其对净化工程厂房的综合振动影响。如受条件限制，也可根据经验对综合振动影响进行评价。应与精密设备、精仪器仪表的允许环境振动值进行比较，净化工程设计，以确定对其采取必要的隔振措施。

3、精密设备、精密仪器仪表的隔振措施，应考虑减少发生量、保持净化工程内合理的气流组织等要求。当采用空气的弹簧隔振台座时，应对气源进行处理，使其达到净化工程内的空气洁净度等级。

### 净化车间验收标准

首先，各种管道、管道上安装需要牢固、严密，没有死角。各种过滤器和支撑框架的连接方式需要和风管设备连接处更加密实可靠，动物房净化工程设计，各种装置上可调节，制药厂净化工程设计，使用上灵活方便，有良好的密封性。

然后，内部的空气净化设备需要清洗干净，通风系统上确保无尘无菌。车厢内壁、顶棚面上、地面上应该光滑而平整，色泽上均匀统一，基因工程净化工程设计，没有灰尘，而且地板有防静电功能。送风和出风口的位置和这种管道上的照明系统都需要干净整洁，穿越洁净车间时，穿越处需要密封处理，严实可靠。洁净的车间需要进行符合保温工程的规定。

在洁净车间竣工验收时，所需要的文件有设计文件和竣工图，如果中途有变更还需要变更说明和相关协议进行证明。

动物房净化工程设计-净化工程设计-恒盛净化工程(查看)由无锡市恒盛净化空调有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡市恒盛净化空调有限公司（[www.sinohsjh.com](http://www.sinohsjh.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保项目合作具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!