

# 合肥汽车吊租赁 安徽衡立公司 大型汽车吊租赁

产品名称	合肥汽车吊租赁 安徽衡立公司 大型汽车吊租赁
公司名称	安徽衡立吊装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区灵石路与珍珠路交口东南角
联系电话	13956065756

## 产品详情

### 汽车吊作业的注意事项

1作业前停车位置选择，起重工需指挥汽车吊停车就位

- (1) 确认地面是否坚固，必要时垫上钢板或枕木
- (2) 确认支腿空间、旋转空间、抬臂空间满足

2确认吊物的起点和终点

一般情况下，专业汽车吊租赁公司，不允许带载伸缩臂

特殊情况下，允许带载伸缩臂，但载荷不能超过额定载荷的25%--确定臂长

3汽车吊原则上应呈水平状态（禁止汽车吊倾斜度大于车长1%时，吊重回转），轮胎离开地面处于悬空状态

吊机没有调整水平会导致吊机承受侧载而出现结构性损坏

4拉设作业禁区

5指挥信号

(1) 对讲机信号：口齿清楚，指挥语音信号标准；升高（慢慢升高）、下降（慢慢下降）向左转、向右转抬臂、降臂、伸臂、缩臂

## 合肥汽车吊租赁：这些吊装安全知识需要牢记

- 1、起重机械进入现场后经检查验收，重新组装的起重机械应按规定进行试运转，包括静载、动载试验，并对各种安全装置进行灵敏可靠度的测试。扒杆按方案组装后应经试吊检验，确认符合要求方可使用。
- 2、汽车式起重机除按规定进行定期的维修保养外，还应每年定期进行运转试验，汽车吊租赁哪家好，包括额定荷载、超载试验，检验其机械性能、结构变形及负荷能力，达不到规定时，应减载使用。
- 3、起重吊装索具吊具使用前施工方案设计要求进行逐件检查验收。
- 4、起重机运行道路进行检查，达不到地耐力要求时应采用路基箱等铺垫措施。

## 汽车吊支腿常见的三大故障及处理办法

汽车吊是非常常见的吊装设备，被广泛使用。但如果支腿出现问题，吊车就会出现危险。今天汽车吊生产厂家给您介绍小吊车支腿常见的三大故障，感兴趣的朋友可以一起来看看。

### 一、某一支腿垂直油缸下沉

出现这类故障大多是因为垂直支腿双向液压锁出现故障，和其他任意无故障的垂直支腿双向液压锁进行互换来排除，互换作业前要把对于的垂直支腿油缸活塞杆伸出，垂直支腿的支脚板快要接触地面且未受力的前提下进行拆换。

### 二、接头松动造成油路漏油

1、要查找松动部位，大型汽车吊租赁，拧紧；2、密封件损坏要及时更换；3、管路有裂纹，要更换或焊补。

### 三、液压汽车吊吊重时支腿自动缩回

可能是因为液压锁中的单向阀密封性不好，应拆下检修，合肥汽车吊租赁，清洗后安装、调整。

液压缸内部泄漏，要拆下检查活塞上的密封件，更换新密封件后重新安装。

合肥汽车吊租赁-安徽衡立公司-大型汽车吊租赁由安徽衡立吊装工程有限公司提供。安徽衡立吊装工程有限公司（[www.ahhldzgc.com](http://www.ahhldzgc.com)）在租赁、典当这一领域倾注了无限的热忱和热情，安徽衡立一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。