

20(24)kV顶部扩展母线系统

产品名称	20(24)kV顶部扩展母线系统
公司名称	广东安普宏商电气有限公司
价格	1.00/只
规格参数	公司品牌:AP-hongshang 电压等级:24kV 中国:广州
公司地址	广州市花都区炭步镇车城大道自编13号之8001房 (注册地址)
联系电话	87621866 18928489869

产品详情

20(24)kV顶部扩展母线系统

AMTC-24/630(1250)

顶部扩展母线可实现多台环网柜串接，且长度可任意定制，环网柜体之间的高度允许误差大。通流能力更强。

欧式十字接头、丁字接头适用于ABB，西门子、德理施尔等品牌；环网柜开关的顶部或底部全绝缘、全密封连接，有屏蔽和非屏蔽两种。与负荷开关标准插座匹配，也用于带开关分支箱中。适用于 46/ 56/ 91.5/M16 C型套管全密封连接，

对负荷开关实现了全密封、全绝缘连接。完全避免了高压裸露在恶劣天气下所带来的致命缺陷。用十字接头、丁字接头母线系统组合成的环网柜造价低、可靠性高。

母线与630A或1250A十字接头、丁字接头组合，安装在开关的插座上。实现多台负荷开关的串接。是组合型环网柜的优选方案。

欧式十字接头、丁字接头配套母线长度可根据客户要求任意定制。

技术参数

系统电压：20kV

额定电流：630A 1250A

局部放电：28.8kV 10pC

工频耐压：65kV/5min

产品安装

安装方便，容差性更高。

安装完成即可通电。

产品有带logo和中性两种可供客户选择。通用性强。