

## 20(24)屏蔽型前后接头

产品名称	20(24)屏蔽型前后接头
公司名称	广东安普宏商电气有限公司
价格	1.00/套
规格参数	公司品牌:AP-hongshang 电压等级:24kV 中国:广州
公司地址	广州市花都区炭步镇车城大道自编13号之8001房 (注册地址)
联系电话	87621866 18928489869

## 产品详情

### 20(24)屏蔽型前后接头

AQT3-24/630

产品为全绝缘、全密封、全屏蔽产品。引进国际先进的后注射绝缘层工艺，电气性能指标更高，使用更安全可靠。前接头可直接连接后接头，装配后中心距仅为120mm。不但充分满足了环网柜的安装空间要求，而且使电缆分支箱的结构尺寸进一步变小。

2.5mm厚的均匀外屏蔽层，表面电阻 < 3000 cm，是可靠的预制式电缆接头。

屏蔽型前/后接头用于电缆分支箱/环网柜/箱变等，保证了该产品可实现多分支供电。用于 46/ 56/91.5/ M16 C型套管全密封连接，适用于12/20kV、18/30kV、19/33KV交联电缆，ERF电缆。适用电缆截面35-500mm<sup>2</sup>。

#### 技术参数

电缆： 12/20kV 18/30kV 19/33kV

系统电压：20kV

额定电流：630A

局部放电：21kV 10pC、31kV 10pC

工频耐压：54kV/5min 85kV/5min

产品安装

安装方便，容差性更高。

无需加热。

采用定位扣条定位，无需缠台阶。

安装完成即可通电。

产品有带logo和中性两种可供客户选择。通用性强。