

扩散板 亚克力扩散板厂家 蓝茂科技

产品名称	扩散板 亚克力扩散板厂家 蓝茂科技
公司名称	苏州蓝茂电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市工业园区东富路9号东景工业坊4幢
联系电话	18013131868

产品详情

pc板材性能

- 1、质轻：比重仅为一般玻璃的一半，且不易击碎，搬运安装省时省力，尤其适合高大建筑物使用。
- 2、透光性：无色透明阳光板可提供极佳的透明度和表面光泽度，着色板能阻挡太阳光中最强的部分，使透过的光线柔和。透光率高达92%。
- 3、隔音性能：能有效降低噪音，亚克力扩散板厂家，在国际上是高速公路隔音屏障的首选材料。
- 4、传热性：有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率（K值），从而使热量损失大大降低，用于有暖设备的建筑，属环保材料。

扩散板

扩散板最早主要是用于舞台灯具，因为其完美的匀光效果，梦幻般的柔和光晕，能够更好的烘托出舞台效果，PC扩散板厂家，所以备受市场推崇。2013年春节联欢晚会的舞台灯光设计，更是让大放异彩，普通老百姓第一次认识到了采用LED灯光所带来的舞台效果。光的节奏与表演者融合，创造出的气氛让空间充满感染力。照明分为泛光照明及定向照明，扩散板，定向照明有一定的定义，在物理上它有配光曲线及光束角的要求，在光学上它必需有50%的光落在光束角60度之内，所以定向照明用的是混光板。

PS扩散板顾名思义就是用PS制造而成，PS中文名为聚苯乙烯，是石油化学中的一个比较低阶的透明的脆胶，英文为GPPS，比重只有1.047~1.049，在全透明时透光率为87%，是塑料里折射率仅次于PC的第二高透明材料，PC扩散板定制，在耐候性上极易变黄，在极冷时极易脆裂，一般是用来一次性产品。照明分为泛光照明及定向照明，定向照明有一定的定义，在物理上它有配光曲线及光束角的要求，在

光学上它必需有50%的光落在光束角60度之内，所以定向照明用的是混光板。