

乌鲁木齐屋面岩棉板厂家-玄武岩棉板价格-专业生产

产品名称	乌鲁木齐屋面岩棉板厂家-玄武岩棉板价格-专业生产
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	260.00/m
规格参数	品牌:QS 型号:10公分 密度:100公斤
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

乌鲁木齐屋面岩棉板厂家-玄武岩棉板价格-专业生产，外墙保温岩棉复合板 岩棉一体板 挤塑板酚醛板 真金板 聚氨酯板

外墙保温岩棉板，是专门为建筑物的外墙外保温薄抹灰系统而设产，适用于基强为混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造。外墙保温岩棉板为外墙保温专用岩棉板，A级不燃性防火保温材料，较低的吸水和吸湿性、尺寸稳定性良好、不会产生热膨胀或收缩、耐老化等优点，能与外墙系统兼容，对建筑物提供有效的保温节能、防火以及气候保护等多种性能。外墙保温岩棉板是专门为建筑物的外墙外保温薄抹灰系统而设产，适用于基强为混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造；其中外墙保温岩棉带还可以作为防火隔离带，与燃烧性能达不到A级的保温材料配套使用，以提高建筑物外墙的消防防火功能。高抗压、抗拉伸强度及耐久性指标。

保证了产品性能的长期稳定性和可靠性。岩棉不燃烧，不释放热量和有毒烟气，火灾发生时还可以有效隔断火焰蔓延，防火性能卓越。保温隔热性能优越，可以提高建筑围护结构的热阻值，降低建筑采暖和空调能耗，节能减排。对碳钢、铝（合金）、铜等金属材料及建筑物中各种构件均不产生腐蚀。具高效的吸音降噪和弹性消振的物理特性。不吸湿，耐老化，性能长期稳定。质轻，可切可锯，容易加工。关于在外墙保温系统中的应用，随着、住房和城乡46号文件（即《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》及公消[2011]65号文（即《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理的有关规定的通知》）对外墙保温材料严格防火的要求，外墙保温岩棉板在中国建筑市场迅速的普及应用。

并为中国的节能减排起到应有的贡献。住宅建筑:建筑高度 24米，不低于B2，当采用B2时，住宅建筑:建筑高度24 h<60米，不低于B2，当采用B2时，住宅建筑:建筑高度60 h<100米，不低于B2，当采用B2时，其他民用建筑:建筑高度 24米，不低于B2，当采用B2时，幕墙式建筑:0-24米，使用A或B1,采用B1时，2011年3月15日起，各地受理的建设工程消防设计审核和消防验收申报项目，应严格执行本通知要求。对已经审批同意的在建工程，如建筑外保温采用易燃、可燃材料的，应提请组织有关主管部门督促建设单位拆除易燃、可燃保温材料；对已经审批同意但尚未开工的建设工程，建筑外保温采用易燃、可燃材

料的。

应督促建设单位更改设计、选用不燃材料，重新报审。外墙岩棉板的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。粘接层为建筑归于，是介于底层和面层之间，首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起，其填充物主要来源与无机物。保温层为避免和削减汽轮机的热量向环境流失，在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层，其主要填充物为岩棉纤维以及一定量的有机物，水分，还有粘合剂等。饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性外墙涂料，这样让外墙岩棉板保持了其轻质的特性，也增加了其美观度。配件主要选用各类涂料，一方面增加外墙岩棉板的表面的颜色，让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上其到阻燃以及保温的作用。