

水箱供应商 锐创泵业 马鞍山水箱

产品名称	水箱供应商 锐创泵业 马鞍山水箱
公司名称	南京锐创泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区幕府西路99号-6
联系电话	13851526699

产品详情

水箱按材质分为玻璃钢水箱、不锈钢水箱、不锈钢内胆玻璃钢水箱、海水玻璃钢水箱、搪瓷水箱、镀锌钢板水箱六种。水箱一般配有HYFI远传液位电动阀、水位监控系统 and 自动清洗系统以及自洁消毒器，水箱的溢流管与水箱的排水管阀后连接并设防虫网，水箱应有高低不同的两个通气管（设防虫网），水箱设内外爬梯；水箱一般有进水管、出水管（生活出水管、消防出水管）、溢流管、排水管，水箱按照功能不同分为生活水箱、消防水箱、生产水箱、人防水箱、家用水塔五种，严格意义上厕所冲洗水箱和汽车水箱不属于水箱。

复合式不锈钢水箱是现在建筑行业内采用很广泛的的玻璃钢水箱的替代品，复合水箱是不锈钢水箱模压板、304不锈钢拉杆相应不锈钢水管系统，由弧焊工焊接拼装而成。与不锈钢水箱不同的是，复合不锈钢水箱焊接件时易碎，下面了解一下原因。

1.不锈钢水箱有化学腐蚀。由于工业生产用水和生活用水中含有氯离子，当温度升高到一定程度时，会发生局部腐蚀。如果长时间不修理，会导致泄漏。另一方面，组合式不锈钢水箱，尤其是组合式焊接件，比较脆弱。复合不锈钢水箱一般采用Cr不锈钢制造，也容易发生腐蚀和泄漏问题。目前，许多企业大多采用高分子复合材料来提高其耐化学腐蚀性和粘结性能。

2.不锈钢水箱的表面含有其他金属元素。在潮湿空气中，容易发生电化学反应，马鞍山水箱，破坏保护膜。组合式不锈钢水箱表面含有有机果汁、蔬菜、面汤、酸、碱、盐、碱水、石灰水等易生锈物质。砂纸仔细清洗，露出金属原色，或用乙醇直接清洗，刷保护材料保护焊缝，然后用保护材料大面积保护焊缝。

3.不锈钢水箱通过在其表面形成一层非常薄、坚固、致密、稳定的富铬氧化膜（保护膜）来防止氧原子穿透和氧化，从而具有防锈能力。

以上三点就是复合式不锈钢水箱焊接件易碎的原因，了解此原因以后就得避免这种情况，有利于设备的运转和工作。

水箱附件

(1)进水管：水箱进水管一般从侧壁接入，也可以从底部或顶部接入。当水箱利用管网压力进水时，其进水管出口处应设浮球阀或液压阀。浮球阀一般不少于2个。浮球阀直径与进水管直径相同，每个浮球阀前应装有检修阀门。(2)出水管：水箱出水管可从侧壁或底部接出。从侧壁接出的出水管内底或从底部接出时的出水管口顶面，应高出水箱底50 mm。出水管口应设置闸阀。水箱的进、出水管宜分别设置，当进、出水管为同一条管道时，应在出水管上装设止回阀。当需要加装止回阀时，应采取阻力较小的旋启式止回阀代替升降式止回阀，玻璃钢水箱，且标高应低于水箱水位1m以上。(3)溢流管：水箱溢流管可从侧壁或底部接出，其管径按排泄水箱入流量确定，水箱供应商，并宜比进水管大1—2号。溢流管上不得安装阀门。溢流管不得与排水系统直接连接，必须采用间接排水，溢流管上应有防止尘土、昆虫、蚊蝇等进入的措施，如设置水封、滤网等。(4)泄水管：水箱泄水管应自底部处接出。(5)通气管：供生活饮用水的水箱应设有密封箱盖，箱盖上应设有检修入孔和通气管。通气管可伸至室内或室外，但不得伸到有害气体的地方，管口应有防止灰尘、昆虫和蚊蝇进入的滤网，一般应将管口朝下设置。通气管上不得装设阀门、水封等妨碍通气的装置。通气管不得与排水系统和通风道连接。通气管一般采用DN50的管径。(6)液位计：一般应在水箱侧壁上安装玻璃液位计，不锈钢水箱厂家，用于就地指示水位。在一个液位计长度不够时，可上下安装2个或多个液位计。相邻2个液位计的重叠部分，不宜少于70 mm。(7)水箱盖、内外爬梯

水箱供应商-锐创泵业(在线咨询)-马鞍山水箱由南京锐创泵业有限公司提供。南京锐创泵业有限公司(www.ruichuang-pump.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。锐创泵业——您可信赖的朋友，公司地址：南京市鼓楼区幕府西路99号-6，联系人：董电鹏。