

# 砂浆膨胀收缩测试仪供应商 仪创时代 收缩测试仪

产品名称	砂浆膨胀收缩测试仪供应商 仪创时代 收缩测试仪
公司名称	北京仪创时代科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦四层418室 -151
联系电话	15001079443

## 产品详情

### 波纹管法自收缩测定仪

在研究温度对水泥基材料水化过程自收缩影响程度时（尤其是油井水泥水化过程，油井温度(及深度)分为：120（井深5000m左右）、95（约2500~3000m）、75（约1500~2500m）和45（约1500m）四种。），需要将试验温度提升至80~90、甚至更高，采用电涡流位移传感器时，收缩测试仪，会因为温度跨度太大，传感器的误差也会放大很多倍。此时使用温度敏感性低的lvdt传感器，就显得具有非常大的优势。

多功能混凝土收缩膨胀仪配合波纹管法自收缩用刚性支架，结合高低温试验箱，即可测量油井水泥高温条件下的自收缩大小。

期望大家在选购波纹管自收缩测定仪时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多波纹管自收缩测定仪的相关资讯，非接触收缩测试仪供应商，欢迎拨打图片上的热线电话！！

### 波纹管自收缩测定仪产品介绍

该产品根据美国标准ASTM C1698-09研制，主要部件包括刚性支架、标准杆、电子千分表和波纹管，可将试样的体积变形转化为线性变形，能够避免试样在测试过程中出现水分散失，主要用于自动测量水泥浆体和砂浆的自收缩和膨胀的变化情况。

技术参数：

型号：YC-BWS

精度：1um

量程：-10mm~10mm

刚性支架长度：490mm

波纹管尺寸：29 × ( 420 ± 5 ) mm

无变形校准杆：425mm

非接触式波纹管法自收缩测定仪 型号：YC-BWS D

分辨率：1um

测量误差：不大于5um

量程：2mm，可扩展5次，理论扩展位移达10mm

刚性支架长度：530mm

波纹管尺寸：29 × 430mm

数据可直接导入U盘，并用excel文件处理分析。

### 波纹管法自收缩测定仪YC-BWS分类介绍

按照测试过程中传感器与试件是否接触，分为两种：

接触式波纹管法自收缩测定仪，型号为YC-BWS，又详细划分为I、II、III和IV型，可一次进行一组、两组、三组和四组（每组3条试件）试验。

仪创时代以诚信为首，服务至上为宗旨。公司生产、销售波纹管法自收缩测定仪，公司拥有强大的销售团队和经营理念。想要了解更多信息，赶快拨打图片上的热线电话！

砂浆膨胀收缩测试仪供应商-仪创时代-

收缩测试仪由北京仪创时代科技有限公司提供。北京仪创时代科技有限公司（yctimes.com.cn）是北京北京市，行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在仪创时代领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创仪创时代更加美好的未来。