

玻璃钢托架 电厂玻璃钢托架 河北祥庆

产品名称	玻璃钢托架 电厂玻璃钢托架 河北祥庆
公司名称	河北祥庆塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水市冀州区兴华南大街工业园区
联系电话	13483711496 13483711496

产品详情

玻璃钢托架

托架规格与技术参数

38型托架（适用于1-1.25m跨度）

标准件规格 长 × 宽 × 高(mm)

2500 × 1080 × 38

间距 250 × 300

58型托架（适用于1.25-1.5m跨度）

标准件规格 长 × 宽 × 高(mm)

3000 × 1080 × 58

间距 250 × 300

70型托架（适用于1.5 -2m）

标准件规格 长 × 宽 × 高(mm)

4000 × 1080 × 70

间距 250 × 300

玻璃钢托架

一些车间对构件的腐蚀仍然十分惊人，不仅造成生产环境恶劣，电厂玻璃钢托架，而且影响安全生产，有时不得不停产检修，在这些区域里使用玻璃钢格栅作结构材料则可以起到效果，它具有使用寿命长，冷却塔玻璃钢托架，成本低，安全可靠，无需维护，以及美观大方等一系列优点。

冷却塔填料托架的优点多多，玻璃钢托架，用于支承火力发电厂双曲线冷却塔淋水填料。它具有通风面积大、风阻小、承载高、耐腐蚀、自重轻、安装方便等特点。可提高换热效率，节约能源，延长使用寿命。

它不导电，新型玻璃钢托架，在电介质溶液中不会溶解出离子，因而对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐等介质具有良好的化学稳定性，

拉挤制成（规格38型、58型 70型）。

耐腐蚀性 不生锈，加入一定量的合金元素后成为改性HT150，耐腐蚀能力为HT150的三倍
在温差大的环境中工作受环境热胀冷缩作用必然产生掉块现象

耐久性 使用寿命30年以上 使用寿命20年以上 使用寿命15年

经济性 节省安装费用，安装时间短，冷却效果好，可提高发电率

通用性 适应-40 ~ +60 工作环境 不适应-40 ~ +60 工作环境 不适应-40 ~ +60

拉伸强度 500Mpa 热膨胀系数 7.0×10^{-5}

拉伸弹性模量 3×10^4 Mpa 导热系数 压缩强度 0.215J/M²S?

压缩强度 400Mpa 吸水率 0.3

弯曲强度 600Mpa 比重 1.7-2.1

玻璃钢托架-电厂玻璃钢托架-河北祥庆(诚信商家)由河北祥庆塑料制品有限公司提供。河北祥庆塑料制品有限公司（www.hbxianqing.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！