

玻璃钢托架定制 河北祥庆 玻璃钢托架

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 玻璃钢托架定制 河北祥庆 玻璃钢托架 |
| 公司名称 | 河北祥庆塑料制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 衡水市冀州区兴华南大街工业园区 |
| 联系电话 | 13483711496 13483711496 |

产品详情

玻璃钢托架

特点及性能

1.良好的尺寸稳定性

热固性树脂基体在加工过程受热作用发生交联形成体型网状结构，其制品在常态下尺寸稳定好，成型之后发生的后收缩性也小。制品在长时间的连续载荷作用下其形状和尺寸变化，即蠕变性小。其蠕变性能取决于载荷的大小，温度高低和加载时间的长短诸因素。在固定的载荷和温度条件下，长时间加载后热固性塑料的蠕变量要比热塑性塑料小得多。

2.卓越的耐腐蚀性

树脂基复合材料与普通钢的电化学腐蚀机理不同，它不导电，在电介质溶液中不会溶解出离子，因而对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐等介质具有良好的化学稳定性，特别是在非氧化性强酸和相当广泛的pH值范围内的介质中都具有良好的稳定性。因此，目前广泛用于制造耐腐蚀制品，以用于不锈钢对付不了的某些介质的腐蚀，发挥了良好的作用。

玻璃钢托架

耐腐蚀性 不生锈，加入一定量的合金元素后成为改性HT150，耐腐蚀能力为HT150的三倍
在温差大的环境中工作受环境热胀冷缩作用必然产生掉块现象

耐久性 使用寿命30年以上 使用寿命20年以上 使用寿命15年

经济性 节省安装费用，安装时间短，冷却效果好，可提高发电率

通用性 适应-40 ~ +60 工作环境 不适应-40 ~ +60 工作环境 不适应-40 ~ +60

拉伸强度 500Mpa 热膨胀系数 7.0×10^{-5}

拉伸弹性模量 3×10^4 Mpa 导热系数 压缩强度 0.215J/M²S?

压缩强度 400Mpa 吸水率 0.3

弯曲强度 600Mpa 比重 1.7-2.1

一些车间对构件的腐蚀仍然十分惊人，玻璃钢托架规范，不仅造成生产环境恶劣，而且影响安全生产，玻璃钢托架定制，有时不得不停产检修，玻璃钢托架，在这些区域里使用玻璃钢格栅作结构材料则可以起到效果，它具有使用寿命长，成本低，安全可靠，无需维护，以及美观大方等一系列优点。

冷却塔填料托架的优点多多，用于支承火力发电厂双曲线冷却塔淋水填料。它具有通风面积大、风阻小、承载高、耐腐蚀、自重轻、安装方便等特点。可提高换热效率，节约能源，延长使用寿命。

它不导电，在电介质溶液中不会溶解出离子，因而对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐等介质具有良好的化学稳定性，

拉挤制成（规格38型、58型 70型）。

玻璃钢托架定制-河北祥庆-玻璃钢托架由河北祥庆塑料制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北祥庆塑料制品有限公司（www.hbxiaqing.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保产品加工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!