

## 荥阳回弹仪 回弹仪 河南鑫奕佳

产品名称	荥阳回弹仪 回弹仪 河南鑫奕佳
公司名称	河南鑫奕佳仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区航海路
联系电话	18638549034

## 产品详情

### 混凝土含气量测定仪应用范围

CA-6型数显式混凝土含气量测定仪广泛用于建工、公路、铁路、水利水电、机场建设以及工程质量的监查，还可以用于科研教学实验，其适用规程完全符合GB/T5008-2002《普通混凝土拌合物试验方法》。

### 用途：

主要适用于《普通混凝土拌合物性能试验方法》GB/T50080-2002及外加剂、水工、公路、铁路、建筑工程混凝土实验等。

该仪器依照BOYLE 定律，由一个带法兰的圆柱体容器，盖子组成，并带有一个空气泵压力表和阀门.由于压力在两个腔体内平衡，所以大气压的变化对试验结果没有任何影响.该系统也可用于新拌混凝土和骨料的单位重量测量.

公司以“信誉第一、服务至上”为宗旨，在众多的领域赢得了众多的朋友，我们非常珍惜自己取得的成绩，不忘广大用户的支持与厚爱，我们将不懈努力，一如既往地以优异产品及专业技术团队为您服务!

主要经营：各种试验机。无损检测仪器。土工试验仪器设备、水泥等。

单卧轴混凝土搅拌机

强制式单卧轴混凝土搅拌机适用于建筑科研单位和建筑公司及混凝土构件单位试验室，开封回弹仪，可搅拌普通混凝土和轻质混凝土，周口回弹仪，也可应用于其他行业试验室对不同物料进行搅拌。本机结构合理，操作方便，搅拌效率高，搅拌均匀，回弹仪，残余量少，密封性好，粉尘少，清洗方便，是较为理想的试验室用混凝土搅拌设备。

## 主要技术参数

- 1、型号HJW-60型
- 2、最大出料容量：60升
- 3、搅拌均匀时间：30秒
- 4、搅拌机转速：47转/分
- 5、电动机功率：4千瓦
- 6、电源电压：380伏
- 7、产品净重：700公斤
- 8、外形尺寸：1100×900×1050
- 9、搅拌筒材质：16Mn钢
- 10、搅拌叶材质：16Mn钢
- 11、叶片与筒壁间隙：1mm
- 12、筒壁厚度：100mm 叶片厚度：12mm

## 混凝土抗渗仪

### 主要技术参数

### 主要技术参数

最大工作压力：4mpa

工作方式：自动恒压（数显型：自动恒压且自动升压）

一次可作试件数：6个

试模几何尺寸（亦称主模）

模腔上口直径：174.8mm

模腔下口直径：185mm

电动机：

功率：120W

电源：380V-50HZ

外形尺寸：950 × 800 × 950mm

质量： 220kg

主要经营：各种试验机。无损检测仪器。土工试验仪器设备、水泥、砂浆混凝土试验仪器、各种沥青、油毡试验仪器、养护箱、低温箱及标养室、药物、进口国产测绘仪器、各种玻璃仪器等。

荥阳回弹仪-回弹仪-河南鑫奕佳(查看)由河南鑫奕佳仪器设备有限公司提供。河南鑫奕佳仪器设备有限公司(www.hnxinyijia.com)位于郑州市二七区航海路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前河南鑫奕佳在实验仪器装置中享有良好的声誉。河南鑫奕佳取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。河南鑫奕佳全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。