

洛阳养护箱 养护箱 河南鑫奕佳

产品名称	洛阳养护箱 养护箱 河南鑫奕佳
公司名称	河南鑫奕佳仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区航海路
联系电话	18638549034

产品详情

高低温恒温水浴

高低温恒温水浴主要技术参数：

- (1) 控温范围：0—70
- (2) 电源电压：220V ± 10%
- (3) 控温精度：± 0.1
- (4) 水浴尺寸：460X320x150mm
- (5) 加热功率：1000W
- (6) 制冷功率：2X150W

HW-30型高低温恒温水浴是适用于各种试件，洛阳养护箱，需要控温范围在常温条件下使用的仪器，养护箱，并配置双制冷机，高低温恒温水浴具有制冷速度快、噪音低及恒温精度高等优点，用途广泛，是检测和试验单位必不可少的设备。

负荷轮粘砂试验仪

技术参数:电源电压:380V ~ 250W

负荷轮橡胶硬度60 ~ 70 碾压计数器:数显可调碾压频率44次/ min

试模规格:厚度6.4mm(型级配用), 养护箱价格, 12.7mm(型级配用)传动曲柄半径:15CM

(内部尺寸:380mmX50mm 外部尺寸 : 406mmX76mm)

主要经营:各种试验机。无损检测仪器。土工试验仪器设备、水泥、砂浆混凝土试验仪器、各种沥青、油毡试验仪器、养护箱、低温箱及标养室、药物、电子、分析天平系列、工程检测设备、进口国产测绘仪器、各种玻璃仪器、钢筋检测、各种化学试剂、化学分析仪器等。

沥青延伸度仪

技术参数:

电源电压: $220 \pm 10\%$ 50HZ ± 0.5 HZ

控温范围: $0-50 \pm 0.1$ (显示精度0.01)

制冷功率: 1.2KW

加热功率: 1.8kw-2kw

延度: 150cm.200cm

延伸速度: $5 \text{ cm} \pm 0.25\text{cm}/\text{min}$ $1\text{cm} \pm 0.05\text{cm}/\text{min}$

外形尺寸: 2050 (2550) \times 380 \times 930mm

液晶显示, 自动计算3个试样的平均值, 内存试验数据20组.(分单速双速两种)

洛阳养护箱-养护箱-河南鑫奕佳(查看)由河南鑫奕佳仪器设备有限公司提供。洛阳养护箱-养护箱-河南鑫奕佳(查看)是河南鑫奕佳仪器设备有限公司(www.hnxinyijia.com) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 刘经理。