## 花岗岩火烧板价格 花岗岩火烧板 圣鑫石材

产品名称	花岗岩火烧板价格 花岗岩火烧板 圣鑫石材
公司名称	五莲县圣鑫石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县石材产业园
联系电话	13336238009

## 产品详情

## 五莲花火烧板的特点:

色泽纯正、美观,较大的特性就是、,材质坚硬,磨光后亮度高,花岗岩火烧板价格,基于这些优点, 五莲花得到了广泛的应用,路缘石,干挂石材,600 300火烧板花岗岩,广场砖等用处较多,既有较高的 质量,又有较多的生产厂家,价格相对低廉,这就是驰名全国的五莲花。

五莲花火烧板花岗石结构致密、质地坚硬、耐酸碱、耐气候性好,可以在室外长期使用。花岗岩的特性优点还包括高承载性,抗压能力及很好的研磨延展性,很容易切割,塑造,可以创造出薄板大板等,可做成多种表面效果--抛光、亚光、细磨、火烧、水刀处理和喷沙等.

五莲花火烧板在施工中经常会遇到开采、运输、切割、加工过程中的问题,大家了解五莲花火烧板存放知识吗?

1、后期为了更好的进行五莲花火烧板的保护工作,建议大家把五莲花火烧板应该要在室内储存。由于生产量比较大,一定要在室外储存,就需要用苫布遮盖五莲花火烧板,防风吹、暴晒、雨淋。

- 2、五莲花火烧板在储存时要把厚板,毛光板靠前或放底层,成品材或薄板放上层和靠后方,每层之间要用木条分隔,减少碰击和磨擦。这样可以让五莲花火烧板的存放更加完整。
- 3、五莲花火烧板板材直立码放时,应该是光面相对,其倾斜度不能大于15°,花岗岩火烧板,垛高以1.6m为宜,底面以及层间必须用无污染的弹性材料支垫。地面应平整坚实,层间支垫点应在同一垂直线上,花岗岩火烧板加工厂,垛高以1m为宜。包装后的产品,码放高度以2m为宜。

锈斑是另一类比较难清洁的污渍,它是山东五莲花火烧板内部的铁元素发生化学反应产生的,对付锈斑物理方法已经无计可施,只能用化学方法,所以一般的使用一些弱酸性的去锈剂或者选择一些性能较好的复合配方除去山东五莲花火烧板锈剂。

五莲花火烧板表面进行清洗。对于一般污染物 使用一些碱的含有表面活性剂配方的清洗剂就可以啦,积灰和一些不明污垢则可以用一些弱酸性有表面活性剂配方的清洗材料来清洗,在清洗时将清洗剂倒在污渍上浸泡十分钟左右再用硬毛刷刷,然后冲洗干净,这样效果十分好。

花岗岩火烧板价格-花岗岩火烧板-圣鑫石材由五莲县圣鑫石材有限公司提供。五莲县圣鑫石材有限公司 (wlyingyuan.tz1288.com)位于山东省日照市五莲县石材产业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前 圣鑫石材在花岗岩中享有良好的声誉。圣鑫石材取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。圣鑫石材全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。