

# 低压成套配电柜 东迪电气 合肥配电柜

产品名称	低压成套配电柜 东迪电气 合肥配电柜
公司名称	安徽东迪电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县新城开发区新动能产业基地38栋
联系电话	055162512699 17756576766

## 产品详情

### 配电柜的功能介绍

1、配电柜是机箱机柜 zui 大的一项分支，配电柜的功能不同于机箱机柜的功能，有着自身的性质与功能，配电柜的使用与机箱机柜的使用频率相同，双电源配电柜，配电柜的需要我们的 zui 好的选择：可靠、实用、简化。但是由于种类繁多、性能各异，因此，必须要明确低压配电柜的主要技术参数和低压配电柜对主要元件的要求进行优化选择。

2、配电柜内电气设备选择不当引起的故障由于在制造时对交流接触器容量选择不很恰当，对不同出线回路安装同容量的交流接触器，且未考虑到三相负荷的不平衡情况，而未能将部分出线接触器电流等级在正常选择型号基础上，提高一个电流等级选择，因而导致夏季高温季节运行时出现交流接触器烧坏的情况。

3、配电柜按功能来分有：进线开关柜、联络开关柜、发电机进线柜、馈线开关柜、计量柜、无功功率补偿控制柜等。低压电器涉及的技术领域比较广，对新技术发展也较为敏感。许多新技术的发展与应用都将带动低压电器的发展。随着现场总线技术的发展与应用，低压配电柜、控制系统与成套装置也有了新的发展动向，包括紧凑化、智能化、可通信、高1防护、高可靠性、模块化、环保等新技术特征。

### 高低压配电柜使用时的注意事项

1、在全部和部分带电的盘上进行工作，应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永1久性的、可靠的保护接地。

2、在运行的电流互感器二次回路上工作时，严禁将电流回路断开。为了可靠地将电流互感器二次线圈短路，必须使用短路片和短路线，禁止使用导线缠绕。

3、禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。

4、在运行中的电压互感器二次回路上工作严格防止短路或接地，应使用绝缘工具、戴绝缘手套，必要时在工作前停用有关继电保护装置。接临时负载时，必须装有专用的开关和熔断器。二次回路通电试验时，为防止由二次侧向一次反变压，除将二次回路断开外，还应取下一次熔断器

二次回路通电或耐压试验前，应通知值班员和有关人员，合肥配电柜，并派人看守现场，检查回路，确认无人工作后方可加压。检查断电保护和二次回路的工作人员，未经值班人员许可，不准进行任何倒闸操作。

### 配电柜针对外观质量的要求

一、配电柜多用于工业电力系统设备，在制作配电柜板材依据国家行业标准选取；配电柜、柜门把手、锁具齐全，耐用、美观。柜内部电器件排布依据国家行业标准设计，成套配电柜，并且必须考虑到现行设计，施工验收规范。配电柜内设工作接地排，保护接地排，排上留出足够的压线端子（一线一端子），并且考虑压接牢固，检修方便；排上预留压接螺栓考虑压线规格。配电柜体预留有保护接地螺栓、螺栓与箱、柜体电气焊接良好，压面必须镀层光洁，无绝缘隔层。

二、配电柜的外涂层颜色应根据甲方的要求进行静电喷塑，表面处理规范：颜色、均度、纹理上的要求；横平竖直、间隙均匀，低压成套配电柜，线条流畅，轮廓分明、色泽均匀是钣金产品的上品。从钣金机箱机柜外观制作水平能见钣金加工制作色水平和能力。横平竖直：体现在选材优劣及后工艺上的处理水平；间隙均匀：体现线性尺寸公差，公差离散上的控制能力、合理的公差分配；线条流畅：轮廓分明：体现在折弯、焊拼接、打磨、批灰处理能力水平。色泽均匀：体现表面处理用料、设备、环境、操作技能上水平。配电柜内应干净，除应提供给用户的资料和零配件及相应其它国家规范要求的附件外，箱内部的有杂物、灰尘等。

低压成套配电柜-东迪电气-合肥配电柜由安徽东迪电气科技有限公司提供。安徽东迪电气科技有限公司（[www.ahdddq.com](http://www.ahdddq.com)）是一家从事“配电箱,配电柜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“东迪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使东迪电气在低压开关柜中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！