

水泥雕塑安装施工费用 华迪雕塑艺术 安顺水泥雕塑

产品名称	水泥雕塑安装施工费用 华迪雕塑艺术 安顺水泥雕塑
公司名称	贵阳花溪华迪雕塑艺术工作室
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵阳市花溪区石板镇西部石材城A1栋
联系电话	18286020486

产品详情

水泥雕塑又称混凝土雕塑。是广义雕塑形态上的一种材料延伸，使用混凝土（或者GRC材块）做为雕塑的主要原料，混凝土的较早应用源于古罗马，中国也在改革开放后相继引入使用这种混合硬化的材料进行建造，并延伸入各个领域。成型后的水泥雕塑做法为事先搭建雕塑钢筋结构，产品由雕塑泥材料塑造出相应的形态，在泥塑稿制作完成后，翻制外模并使用石膏加固，灌入混合水泥浆体融合钢筋构架。借此铸型并细节刻画雕琢出来的，硬化后的成品坚固，具有固如建筑的长久寿命。被广泛应用在各种户外，水泥雕塑制作厂家，广场，公园，主题场所等大型的雕塑构建中。

GRC水泥雕塑假山现场安装施工：

- （1）立基，按照设计定点放线，以确定地锚的位置。
- （2）布网，按照山体正投影的位置，焊接角铁方格网，方格网必须与地锚焊接牢固。
- （3）立架，焊接立柱，安顺水泥雕塑，柱与柱之间用斜拉角铁焊接，与基础方格网形成牢固的假山框架。
- （4）组装，将预制的GRC岩片按照设计要求进行组装，构件逐一焊接牢固。
- （5）修饰，塑假山组装好后拼缝修饰，以使接缝与石面连接成浑然一体，以假乱真。
- （6）作色，采用色浆喷涂于假山体表面，并做封闭处理。

人们常常忽视用水量对混凝土强度的影响，施工中为便于浇捣，有时不认真执行配合比，而把混凝土拌得很稀。由于水化所需要的水分仅为水泥重量的20%左右，多余的水分蒸发后便会在混凝土中留下很多孔隙，这些孔隙会使混凝土强度降低。因此在保障浇筑密实的前提下，应大限度地减少拌合用水

。许多人认为抹灰所用的水泥，其用量越多抹灰层就越坚固。其实，水泥用量越多，砂浆越稠，抹灰层体积的收缩量就越大，从而产生的裂缝就越多。一般情况下，抹灰时应先用1：（3—5）的粗砂浆抹找平层，再用1：（1.5—2.5）的水泥砂浆抹很薄的面层，切忌使用过多的水泥。

水泥雕塑安装施工费用-华迪雕塑艺术-安顺水泥雕塑由贵阳花溪华迪雕塑艺术工作室提供。贵阳花溪华迪雕塑艺术工作室（www.gyhddsys.com）在雕塑这一领域倾注了无限的热忱和热情，华迪雕塑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：梁经理。