

# 玻璃幕墙安装 南京云嘉幕墙 幕墙

产品名称	玻璃幕墙安装 南京云嘉幕墙 幕墙
公司名称	南京云嘉幕墙工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区工农新村288号
联系电话	15851892684

## 产品详情

在施工期间的保护。在施工中通常是用鲜艳的小旗、彩饰带子等悬挂在玻璃附近或贴附在窗框前方、侧柱或窗台上以标记出这是安装玻璃的空间。决不要让绳索直接触到玻璃，并且也不要让记号或涂料直接画在玻璃表面上，如果焊接、切割喷沙或者其他可能损伤玻璃的建筑工艺在接近玻璃的地方采用，则必须应用胶合板或塑料板作为一层严密的隔离层板以防止它们影响以至损坏玻璃。

### 节点维护

幕墙节点是幕墙与楼板连接的主要附件。为了防腐必须进行表面处理，一般对于 A 3 钢采取表面镀锌，安装后再涂表面防锈铁红底漆。楼板不进行封修的节点可随时检查，玻璃幕墙安装，发现腐蚀可以进行局部打磨后再进行涂漆，幕墙维修，如有螺栓松动，重新拧紧。楼板封修的可定期检查（时间为二年一次）。局部检查，如发现问题全部检查，并进行防腐处理。

### 玻璃幕墙对玻璃有什么要求

- 1、幕墙应使用安全玻璃，玻璃的厚度不应小于6mm.全玻璃幕墙肋玻璃的厚度不应小于12mm.
- 2、当玻璃幕墙采用热反射镀膜玻璃时，幕墙清洗保养，应采用真空磁控阴极溅射镀膜玻璃或在线热喷涂镀膜玻璃。用于热反射镀膜玻璃的浮法玻璃的外观质量和技术指标，应符合现行国家标准《浮法玻璃》（GB11614）中的优等品或一等品规定。
- 3、幕墙的中空玻璃应采用双道密封。明框幕墙的中空玻璃应采用聚硫密封胶及丁基密封胶的隐框和半隐框幕墙的中空玻璃应采用硅酮结构密封胶及丁基密封胶；镀膜面应在中空玻璃的第2或第3面上。
- 4、幕墙的夹层玻璃应采用聚乙烯醇缩丁醛（PVB）胶片干法加工合成的夹层玻璃。点支承玻璃幕墙夹层玻璃的夹层胶片（PVB）厚度不应小于0.76mm.5钢化玻璃应符合GB9963《钢化玻璃》的各项规定。6所有

幕墙玻璃均应进行边缘处理。

随着我国经济的高速发展和人们生活水平的快速提高，建筑物外墙清洗业在我国已引起广泛注意和重视。所有的高层建筑物外墙，由于长期日晒和风吹雨打，以及大气中有害气体和油烟等污染和化学反应的侵蚀，使得建筑物外墙产生了污垢和风化，既影响了建筑物的美观和市容，幕墙，又损坏了建筑物。因此，清洗建筑物的外表，不仅美化环境，而且起到了保护建筑物的作用。

## 2.外墙污垢的组成和清洗方。

高层建筑物外墙的清洗是一项十分复杂的系统工程，为了清洗时有针对性和保护建筑物，首先要分析污垢的成份和结构及污染程度。

### 2.1高层建筑物外墙的污垢组成及建筑物的理化性质

外墙的污垢一般分为三级，一级比一级严重，一级是灰尘；二级是污渍；三级是污垢。通常所说的污垢是三者的总称。

玻璃幕墙安装-南京云嘉幕墙-幕墙由南京云嘉幕墙工程有限公司提供。南京云嘉幕墙工程有限公司（[www.njyunjia.com](http://www.njyunjia.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。云嘉幕墙——您可信赖的朋友，公司地址：南京市鼓楼区工农新村288号，联系人：周经理。