

# 水泥发泡板设备 需要几个人操作

产品名称	水泥发泡板设备 需要几个人操作
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:长鑫 型号:CX-1 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡 豆庄村
联系电话	18331639699

## 产品详情

### 水泥发泡板设备简介

水泥发泡保温板设备又称为[泡沫混凝土保温板](#)设备，是以聚合物改性[砂浆](#)

以及连续均匀的墙体包裹[水泥发泡保温板](#)

的生产线设备，主要是生产建筑防火[外墙保温板](#)

，原料为水泥和粉煤灰及少量的发泡剂、稳泡剂、纤维硅钙质材料和发泡剂及其它助剂等多种物质，经科学配方制成的闭孔型硬质保温板，其产品突出的优势是防火和保温。

水泥发泡保温板设备从[自动化程度](#)

上分为半自动水泥发泡保温板设备和全自动水泥发泡保温板设备。

#### 1.技术参数

外形尺寸：长42米×宽7.5米×高5米，

配料设备：长13米×宽4.5米×高4.5米

设备功率

设备功率：30KW

2.产量

半自动水泥发泡保温板设备日产量在100立方左右，全自动水泥发泡保温板设备日产量200立方~300立方。国内部分机械化程度较高的厂家8小时班产可达50立方-300立方。

3.人工

半自动设备生产线12~18人,全自动设备生产线6~8人即可实现生产，能够降低工人的同时提高了产量。

使用场地

所需的生产场地在1000--2000平方米.

4.产品技术参数

## 水泥发泡保温板

因生产的配方不同，各项参数值是不

一样的。主要的参数有容重、**抗压强度**、**导热系数**、**吸水率**等。

现行的行业要求：容重250kg/m<sup>3</sup>、抗压强度0.45Mpa、导热系数0.056w/m.k、吸水率 20%。  
水泥发泡保温板性能参数

保温板成品一般切割成：长30cm X 宽30cm或者长60cm X 宽30cm,厚度不同地区要求不一样。

5.保温板效益分析

日生产能力：200--300m<sup>3</sup>;年

生产能力：6-10万m<sup>3</sup>;

生产成本：150--200元/m<sup>3</sup>;

销售价格：500--600元/m<sup>3</sup>; (市场参考报价，不同区域价格不同)

年产值：6万m<sup>3</sup> × 500元/m<sup>3</sup>; = 3000万 (销售价格按500元/m<sup>3</sup>;计算)

每方毛利：500元/m<sup>3</sup>; - 200元/m<sup>3</sup>; = 300元/m<sup>3</sup>;

年销售毛利6万m<sup>3</sup> × 300元 = 1800万元 (以上仅为理论数据，其它不可预测的风险均未计在内)