

# 菏泽花王液化气储罐的检修流程，二氧化碳储罐厂家,LCO2储罐品牌

产品名称	菏泽花王液化气储罐的检修流程，二氧化碳储罐厂家,LCO2储罐品牌
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

菏泽花王液化气储罐的检修流程，二氧化碳储罐厂家,LCO2储罐品牌我公司主要经营压力管道，A1设计等级，A1制造等级，一二三类压力容器，球罐设计，低温储罐，高压容器，工业气站，化工设备，非标容器，水罐，储气罐，液氧储罐，液氮储罐，液氩储罐，LNG储罐，二氧化碳储罐，LPG储罐，工业气站设计及总包，特种设备

菏泽花王液化气储罐的检修流程，二氧化碳储罐厂家,LCO2储罐品牌本条规定了钢结构节点的防火保护措施。钢结构节点是钢结构的一个基本组成部分，必须保证钢结构节点在高温作用下的安全。但是火灾下钢结构节点受力复杂，耐火验算工作量大。钢结构节点处构件、节点板、加劲肋等聚集，其截面形状系数小于邻近构件，节点升温较慢。为了简化设计，基于“强节点、弱构件”的设计原则，规定节点的防火保护要求及其耐火性能均不应低于被连接构件中要求高者。例如，采用防火涂料保护时，节点处防火涂层的厚度不应小于所连接构件防火涂层的大厚度。

菏泽花王液化气储罐的检修流程，二氧化碳储罐厂家,LCO2储罐品牌本条规定对于保障钢结构耐火安全至关重要，故作为条文，必须严格执行。

3.1.4 本条规定了在钢结构防火设计技术文件中应注明的基本事项，这些事项与钢结构防火工程的质量密切相关。防火保护措施及防火材料的性能要求、设计指标包括：防火保护层的等效热阻、防火保护材料的等效热传导系数、防火保护层的厚度、防火保护的构造等。

3.1.5 等效热阻是衡量防火保护层防火保护性能的技术指标。非膨胀型钢结构防火涂料、防火板等材料的等效热传导系数与防火保护层厚度无关，因此根据防火保护层的等效热阻相等原则可按附录A确定实际施工厚度。膨胀型钢结构防火涂料的等效热传导系数与防火保护层厚度有关，好直接根据等效热阻确定防火保护层的厚度（涂层厚度）

