

菏泽花王30立方液氩储罐，0.8MPA液氧储槽，1.6MPA液氮贮罐

产品名称	菏泽花王30立方液氩储罐，0.8MPA液氧储槽，1.6MPA液氮贮罐
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

菏泽花王30立方液氩储罐，0.8MPA液氧储槽，1.6MPA液氮贮罐当调压装置进口压力不大于0.2MPa时，可设置在公共建筑的顶层房间内： 1)

房间应靠建筑外墙，不应布置在人员密集房间的上面或贴邻，并满足本条第1款2)、3)、5)项要求；

2) 房间内应设有连续通风装置，并能保证通风换气次数每小时不小于3次； 3) 房间内应设置燃气浓度检测监控仪表及声、光报警装置。该装置应与通风设施和紧急切断阀连锁，并将信号引入该建筑物监控室；

4) 调压装置应设有超压自动切断保护装置； 5)

室外进口管道应设有阀门，并能在地面操作； 6)

调压装置和燃气管道应采用钢管焊接和法兰连接。 3 菏泽花王30立方液氩储罐，0.8MPA液氧储槽，1.6MPA液氮贮罐当调压装置进口压力不大于0.4MPa，且调压器进出口管径不大于DN100时，可设置在用气建筑物的平屋顶上，但应符合下列条件： 1)

应在屋顶承重结构受力允许的条件下，且该建筑物耐火等级不应低于二级； 2)

建筑物应有通向屋顶的楼梯； 3)

调压箱、柜（或露天调压装置）与建筑物烟囱的水平净距不应小于5m。 4 当调压装置进口压力不大于0.4MPa时，可设置在生产车间、锅炉房和其他工业生产用气房间内，或当调压装置进口压力不大于0.8MPa时，可设置在独立、单层建筑的生产车间或锅炉房内，但应符合下列条件：

1) 应满足本条第1款2)、4)项要求； 2) 调压器进出口管径不应大于DN80；

3) 调压装置宜设不燃烧体护栏； 4) 菏泽花王30立方液氩储罐，0.8MPA液氧储槽，1.6M

PA液氮贮罐调压装置除在室内设进口阀门外，还应在室外引入管上设置阀门。 注：当调压器进出口管径大于DN80时，应将调压装置设置在用气建筑物的专用单层房间内，其设计应符合本条第1款的要求。