

乐购匀质板设备与渗透型水泥基设备从哪个制造业角度来对比

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 乐购匀质板设备与渗透型水泥基设备从哪个制造业角度来对比 |
| 公司名称 | 大城县豆庄村艺仑机械设备厂 |
| 价格 | 80000.00/台 |
| 规格参数 | 机振频率:6次/分 成型压力:2 外形尺寸:140*120 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村3街13排2号 |
| 联系电话 | 13613268783 |

产品详情

乐购匀质板设备与渗透型水泥基设备从哪个制造业角度来对比

匀质板设备特点 匀质聚苯板设备以普通苯板为材料通过硅质聚苯板设备把无机防火材料渗透入板材内部并形成一种保护膜，在高温和火焰中无黑烟、无明火、无滴落，防火性能达到标准，而且强度大大提高，由于渗透进无机材料因此耐候性有很大的改善，与砂浆的粘合更牢固，在施工中不易破损，是节能环保的好产品

匀质板设备具有自动化程度高，连续生产，用人少，产量高，一机多用。原料易购等特点。工作原理是加入无机化工材料，不用脱水经特殊工艺使板材一次成型，厚薄均匀，规格随意可调，匀质板设备生产出的匀质板防火、防水、环保、隔音、保温、节能。

匀质防火保温板由无机胶凝材料为主要原料，添加一定量的轻集料和外加剂，通过减半、发泡、成型的半具有独特的闭孔蜂窝结构，用于建筑节能工程的具有良好防火性能的保温板材。

- 1.全自动生产线，劳动强度小，效率高，产能高
- 2.湿切工艺，无尘生产环境
- 3.生产周期短，从投料到切割成品只需15分钟；
- 4.原料为普通水泥，不易碳化；

1、防火：A级防火、耐高温、熔点2000 以上，杜绝火灾发生。2、防水：特种无机胶凝材料在水中易分散和悬浮，形成浆体，有效包裹聚苯颗粒，其固化后产生一定强度及柔韧性，形成防水层，对墙体起到了很好的保护作用3、保温：导热系数0.045~0.056W/（m²K）之间。

4、轻质：高层建筑使用时安全性显著提高。

5、隔音：不仅能够起到良好的保温效果，同时还能够具备绝佳的消音功能，免除噪音伤害。

6、不变形：工厂化成型，完全养护后上墙无形变；高温火灾试验中不软化、不滴落、不粉化。

7、高强度：抗压强度0.30MPa以上，抗拉强度0.12MPa以上；施工时不易破碎，保证质量，降低施工损耗。

8、耐候性好：能承受日光，风雨、冷热交替等不同气候环境下对产品的侵蚀而不损坏，延长建筑的使用寿命。

9、环保无毒：不含有害物质，对环境无污染。10、施工性好：可锯、磨、钉、切等，方便施工，提高了施工质量。