

# 菏泽花王30立方液氩储罐，2公斤规格液氧储槽，0.2MPA型号液氮贮罐

产品名称	菏泽花王30立方液氩储罐，2公斤规格液氧储槽，0.2MPA型号液氮贮罐
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

菏泽花王30立方液氩储罐，2公斤规格液氧储槽，0.2MPA型号液氮贮罐建筑物耐火等级不应低于二级；

2 调压室与毗连房间之间应用实体隔墙隔开，其设计应符合下列要求： 1)

隔墙厚度不应小于24cm，且应两面抹灰； 2)

隔墙内不得设置烟道和通风设备，调压室的其他墙壁也不得有烟道； 3)

隔墙有管道通过时，应采用填料密封或将墙洞用混凝土等材料填实； 3

调压室及其他有漏气危险的房间，应采取自然通风措施，换气次数每小时不应小于2次； 4 菏泽花王30立方液氩储罐，2公斤规格液氧储槽，0.2MPA型号液氮贮罐城镇无人值守的燃气调压室电气防爆等级应符合现行标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058“1区”设计的规定（见附录图D7）； 5 调压室内的地面应采用撞击时不会产生火花材料；

6 调压室应有泄压措施，并应符合现行标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定；

7 调压室的门、窗应向外开启，窗应设防护栏和防护网； 8 重要调压站宜设保护围墙；

9 菏泽花王30立方液氩储罐，2公斤规格液氧储槽，0.2MPA型号液氮贮罐设于空旷地带的调压站或采用高架遥测天线的调压站应单独设置避雷装置，其接地电阻值应小于10 $\Omega$ 。 6.6.13燃气调压站采暖应根据气象条件、燃气性质、控制测量仪表结构和人员工作的需要等因素确定。当需要采暖时严禁在调压室内用明火采暖，但可采用集中供热或在调压站内设置燃气、电气采暖系统，其设计应符合下列要求：