

# 水泥发泡板设备 外墙发泡水泥板的防火保温性能

产品名称	水泥发泡板设备 外墙发泡水泥板的防火保温性能
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:长鑫 型号:CX-1 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村
联系电话	18331639699

## 产品详情

A级防火发泡水泥保温板是(国家)建筑材料工业技术监督研究中心新研发的一种新型防火节能材料。

设备的整体设计理念：根据配方和生产工艺流程设计为自动化生产线。为了尽量避免人为误差，保温板设备采用自动化控制来将配方工艺固化到电脑程序里面，工艺固定完善，配方固化从源头上保障了质量的可靠性、一致性、稳定性。使整个配方和工艺过程智能化。

### 产品特点

#### 1、卓越的保温性能

具有很好的保温节能效果，泡沫混凝土是我国各类墙体材料中，不需要增加其他绝热材料或空气层，可达到节能65%以上的首选新型节能材料。

#### 2、轻质

由于泡沫混凝土的密度小，在建筑物的内外墙体等部位使用，可使建筑物自重降低，可以节约建筑材料和工程费用，大幅度减少工程量，缩短工期，具有显著的经济效益。

#### 3、优良的防火性能

泡沫混凝土以水泥为主料，是无机材料，为完全不燃材料。耐火极度大于2h，可达到A级防火标准。从而具有良好的耐火性，在建筑物上使用，可提高建筑物的防火性能。

#### 4、隔音性能好

泡沫混凝土属多密闭孔材料，因此它也是一种良好的隔音材料，能起到良好的隔音效果，大大减少了噪音的影响，改善了居住环境。

#### 5、优异的防水抗渗性能

外墙保温防水系统抗裂罩面增强防护材料结合了我公司工程技术专家研发的核心技术，极好地解决了墙面开裂问题，被业内人士誉为“永不裂”产品。它有效的防水系统，可确保长期的保温效果。

#### 6、节能环保

泡沫混凝土基本以无机材料为主体，生产时无有害物质产生，生产现场无异味。从建筑绿色化角度讲，是建筑保温的最佳选择。

#### 7、耐久性能好

我国最早的泡沫混凝土应用是黑龙江地区的屋面保温层，为上世纪50年代初期前苏联专家指导施工的工程，至今近60年依然完好无损，仍在使用的。这充分证明了泡沫混凝土的耐久性。泡沫混凝土的耐久性大于50年，可与建筑同寿命，一次施工可使建筑物终身保温，避免了多次保温施工的不足。

#### 8、粘结力强

由于该材料是水泥基多空材料，与砂浆、墙面属同质材料，界面柔和力好，粘结强度高，适应性强，施工效率高。

设备的整体设计理念：根据配方和生产工艺流程设计为自动化生产线。为了尽量避免人为误差，保温板设备采用自动化控制来将配方工艺固化到电脑程序里面，工艺固定完善，配方固化从源头上保障了质量的可靠性、一致性、稳定性。使整个配方和工艺过程智能化。