

# 大跨距电缆桥架规格 大跨距电缆桥架 兴联诚信

产品名称	大跨距电缆桥架规格 大跨距电缆桥架 兴联诚信
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

## 产品详情

线槽又名走线槽、配线槽、行线槽（因地方而异），用来将电源线、数据线等线材规范的整理，固定在墙上或者天花板上的电工用具。一般有塑料材质和金属材质两种，大跨距电缆桥架批发商，可以起到不同的作用。线槽分为：绝缘配线槽、拨开式配线槽、迷你型配线槽、分隔型配线槽、室内装潢配线槽、一体式绝缘配线槽、电话配线槽、日式电话配线槽、明线配线槽、圆形配线管、展览会用隔板配线槽、圆形地板配线槽、软式圆形地板配线槽、盖式配线槽等。根据材质的不同，大跨距电缆桥架尺寸，线槽按划分多种，常用的有环保PVC线槽、无卤PPO线槽、无卤PC/ABS线槽、钢铝等金属线槽等等。大跨距电缆桥架服务热线。

桥架跨接线连接要注意：用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓（强标）。至于支架的接地，就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以（或是抓垫）。接地线截面不小于4平方米。大跨距电缆桥架服务热线。

桥架是一个支撑和放电缆的支架。桥架在工程上用的很普遍，只要铺设电缆就要用桥架，电缆桥架作为布线工程的一个配套项目，目前尚无专门的规范指导，个生产厂家的规格程式缺乏通用性，因此，设计选型过程应根据弱电各个系统缆线的类型、数量，合理选定适用的桥架。电缆桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外型美观等特点。大跨距电缆桥架服务热线。

桥架的分类：梯级式电缆桥架、托盘式电缆桥架、槽式电缆桥架、大跨距电缆桥架。线槽又名走线槽、配线槽、行线槽（因地方而异），用来将电源线、数据线等线材规范的整理，固定在墙上或者天花板上的电工用具。一般有塑料材质和金属材质两种，可以起到不同的作用。线槽分为：绝缘配线槽、拨开式配线槽、迷你型配线槽、分隔型配线槽、室内装潢配线槽、一体式绝缘配线槽、电话配线槽、日式电话配线槽、明线配线槽、圆形配线管、展览会用隔板配线槽、圆形地板配线槽、软式圆形地板

配线槽、盖式配线槽等。大跨距电缆桥架服务热线。

根据施工图确定始端到终端位置，沿图纸标定走向，找好水平、垂直、弯通，用粉线袋或画线沿桥架走向在墙壁、顶棚、地面、梁、板、柱等处弹线或画线，并均匀档距画出支、吊、托架位置。预埋铁件的自制加工不应小于 $120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 6\text{mm}$ ，做法如本标准6.3.7.2图6.3.7.2。其锚固圆钢的直径不小于 $10\text{mm}$ 。大跨距电缆桥架服务热线。

根据建筑物结构的不同，大跨距电缆桥架规格，采用合理相应的固定方法。砖墙上固定托臂，应润水宜用于硬性灰面捻注螺栓，大跨距电缆桥架，或用干硬性细石混凝土捣注螺栓或支架，待有了一定强度后才能固定，但固定吊、支架螺栓的数量，要与吊、支架固定孔的数量相同，全部安装使用，且应紧固有效。操作应认真，接头处应平齐，通过变形缝时，可采取断开的措施，断开距离以 $100\text{mm}$ 左右为宜，用此种方法解决沉降变形对桥架的破坏。大跨距电缆桥架服务热线。

大跨距电缆桥架规格-大跨距电缆桥架-兴联诚信由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。广州市南沙区兴联金属制品厂（[www.xinglianqiaojia.com](http://www.xinglianqiaojia.com)）实力雄厚，信誉可靠，在广东广州的镀锌管等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领兴联和您携手步入辉煌，共创美好未来！