

威旭环保 火樽安装 江门火樽

产品名称	威旭环保 火樽安装 江门火樽
公司名称	广州威旭环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区市新路新水坑段5号之313室
联系电话	13352880065

产品详情

广州威旭环保科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发，设计制造各种燃烧器及加热系统装备，提供高品质工业热风系统，工业红外线加热系统及整体解决方案，专利授权产品有：金箍燃烧棒，图文燃烧器，火樽加工，涵洞燃烧器，飞碟燃烧器，能量燃烧锅，火樽等，获得广东省重点培育品牌企业等。自主研发的内置导流旋片的新型金箍燃烧棒获得了国家高新技术产品称号。

1、预吹风

燃烧器在点火前，必须有一段时间的预吹风，把炉膛与烟道中余气吹除或稀释。因为燃烧器工作炉膛内不可避免地有余留的燃气，若未进行预吹风而点火，有发生爆炸的危险。必须把余气吹除干净或稀释，保证燃气浓度不在爆炸极限内。预吹风时间与炉膛结构及吹风量有关一般设置为15-60秒。

2、自动点火

燃气燃烧器宜采用电火花点火，便于实现自动控制。可用高压点火变压器产生电弧点火，要求其输出能量为：电压 3.5KV、电流 15mA，点火时间一般为：2~5秒。

广州威旭环保科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发，设计制造各种燃烧器及加热系统装备，提供高品质工业热风系统，工业红外线加热系统及整体解决方案，专利授权产品有：金箍燃烧棒，图文燃烧器，江门火樽，涵洞燃烧器，飞碟燃烧器，能量燃烧锅，火樽等，获得广东省重点培育品牌企业等。自主研发的内置导流旋片的新型金箍燃烧棒获得了国家高新技术产品称号。

3、燃烧状态监控

燃烧状态必须予以动态监控，一旦火焰探测qi感测到熄火信号，必须在极短时间内反馈到燃烧器，燃烧器随即进入保护状态，同时切断燃气供给。火焰探测qi要能正常感测信号，既不要敏感，也不要迟钝。因为敏感，燃烧状态如有波动易产生误动作而迟钝，反馈信号滞后，不利于安全运行。一般要求从熄火到火焰探测qi发出熄火信号的响应时间不超过0.2秒。

4、点不着火的保护

燃烧器点火时，通入燃气，燃气着火燃烧。点火动作要求发生在燃气通入前，先形成点火温度场，便于着火燃烧。如果点不着火，火焰探测qi感测不到信号，燃烧器进入保护状态。从点火到进入保护状态的时间要适当，既不能过短也不能过长。

广州威旭环保科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发，设计制造各种燃烧器及加热系统装备，提供高品质工业热风系统，工业红外线加热系统及整体解决方案，专利授权产品有：金箍燃烧棒，图文燃烧器，涵洞燃烧器，飞碟燃烧器，能量燃烧锅，火樽等，获得广东省重点培育品牌企业等。自主研发的内置导流旋片的新型金箍燃烧棒获得了国家高新技术产品称号。

燃烧器是把燃油输送及雾化装置与调风装置通过电路组合在一起的设备。组合为一体，称为整体燃烧器。它除了能保证较好供给锅炉燃料并使之完全燃烧外，还设有自动控制、报警及保护装置。也有分体去础，即油系统，风系统分开，火樽安装，因而电路系统也分开。根据燃料不同，燃烧器分为轻油（煤油、柴油、重油（渣油）及油气两用燃烧器。

根据燃烧器的油嘴数量与调节方式不同，火樽批发，燃烧器又分为一级（单段）、二级（双段）、三级（三段）和比例式。一级有一个喷油嘴，二级有两个喷油嘴，三级有三个喷油嘴。比例式是燃烧器的负荷随着锅炉出力大小连续调整变化，而其他的则是根据改变油嘴数量的变化来调整锅炉出力的大小。

威旭环保(图)-火樽安装-江门火樽由广州威旭环保科技有限公司提供。广州威旭环保科技有限公司（www.weish.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。威旭——您可信赖的朋友，公司地址：广州市番禺区市新路新水坑段5号之313室，联系人：吴先生。