

乌鲁木齐换热器片清洗剂批发-板换清洗剂厂家

产品名称	乌鲁木齐换热器片清洗剂批发-板换清洗剂厂家
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:强盛 型号:YL-8 重量:25kg
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

乌鲁木齐换热器片清洗剂批发-板换清洗剂厂家 锅炉除垢剂 反渗透阻垢剂 缓蚀阻垢剂 防丢水臭味剂 各种水处理药剂生产批发，除垢剂的主要成分都是弱酸，HAC（乙酸）是一种无三废（无毒无污染无腐蚀）的绿色有机高分子化合物，HAC中含有黄HAC、核酸等多种有机成份，HAC的水溶性极好，对水中的Ca、Mg、Fe、等金属离子络合和螯合能力极强，它在锅炉和循环冷却水处理过程中，对Ca、Mg络合、螯合作用形成较细的、粘度小、流动性增强的水渣随排污排除，从而有效的避免水垢的形成。在碱性条件下，在锅炉金属热面上形成HAC有机保护膜，起缓蚀作用，还可渗透到水垢和金属结合面上，与钙、镁盐发生复分解作用，降低老水垢与金属接触面的附着力而使老垢脱落。加药后的水呈茶色，因此，还可以防止热水锅炉人为失水。在锅炉、循环冷却水系统防垢，防腐蚀（氧腐蚀）、杜绝人为失水。

除垢效果良好，经济安全可靠。国家对与这些弱酸有很严格的要求。主要对酶系统有毒害作用，氟与骨骼或中的钙结合成较难溶的氟化钙，使钙磷代谢，从而对骨骼产生不良影响，引起骨质硬化和骨质疏松，并使牙冠钙化不全，釉质受损。草酸可与钙结合成草酸钙，另外因草酸钙主要由排除，草酸钙也可沉积于肝、心、肺、等，当PH>4时，且磷酸亚铁不会沉淀，对于金属除锈，广泛用于管道、锅炉、中央空调、换热器、冷凝器、蒸发器、制冷机、空压机、反应釜、冶炼炉、采暖系统以及陶瓷、塑料等非金属材料，对环境无污染，不会对设备和操作者造成损害，可生物降解，使用方便、经济安全。根据水垢情况，一般每吨水加药五十至一百公斤，直接加放到水里即可。

本固体颗粒遇水则溶，运输使用都很方便，清洗时间一般为五至八个小时基本上水垢处理完毕，水垢和产生化学反应，慢慢溶解分解，不会堵塞管道出水孔，直接放出就可以，很简单。使用该品前必须对锅炉进行法定检验，确定无水垢及锈蚀，如有水垢时清洗水垢，如有锈蚀应除锈，清除水垢和锈蚀物后进行钝化处理且经检验合格后方可使用该品。（一）、加药量根据水质分析，锅炉型号及用途确定加药数量。一般情况下当给水硬度 6mmol/L给水PH=7.7时每吨给水运行时需加该品30-120克；蒸汽和热水锅炉点火加药量为正常加药量的3-5倍。（二）、加法可将该品用水溶化后，加入给水箱、补给水箱。可将该品直接加入给水箱，补给水箱或用加药罐混合均匀后加入锅炉。

（三）、控制指标：锅炉锅内加处理按GB01576《工业锅炉水质》标准：蒸汽锅炉：给水PH 7锅炉PH=

10-12总碱度JD=8-26溶解固形物RG<5000热水锅炉：给水加药后PH 7锅水PH=10-12本产品控制指标蒸汽锅炉：给水PH 7锅水PH=9-12总碱度JD=6-26溶解固形物RG 5000热水锅炉：给水加药后PH 9锅水PH=9-热网循环水：PH=8.5-10（四）、排污：根据上述三控制指标原则进行排污必须及时进行排污，排污量一般控制在5-10%。蒸汽锅炉排污在低负荷运行、高水位时进行。热水锅炉间断供暖在停止循环泵30-60分钟进行排污。热水锅炉连续供暖。