

信阳塑胶篮球场地改造 塑胶篮球场 找河南奥新

产品名称	信阳塑胶篮球场地改造 塑胶篮球场 找河南奥新
公司名称	河南省奥新体育场设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市大学南路绿地滨湖国际3区1号楼
联系电话	18530076612

产品详情

为了保证塑胶球场能正常地投入使用，在施工的时候对底基的要求是比较高的。那么在球场施工方来看，下面我们来说一下羽毛球场施工对于底基都有哪些要求？

先是基本的要求，坚实平整。平整度要求：3m直尺误差不大于3mm，有一定排水坡度，一般横向不大于40/00，纵向不大于20/00，必须保证泄水。

强度达建筑混凝土标准C25强度，浇制后保水养护不少于7天，整体固化养护期不少于28天（保证水泥的固化时间，让水泥在固化过程中产生的白色粉末完全析出于基础表面。

【河南奥新体育】先进的市场营销模式，完善的服务体系受到消费市场的青睐和同行业的好评，我们会用真诚的态度，对待每一位有需要的客户！

塑胶是篮球场建设材料，其主要有着一下几方面的优点受到施工厂家广泛应用，下面我们来说一下塑胶篮球场的优点！

- 1)多彩，色彩鲜艳；
- 2)水性原料，无毒，100%绿色环保；
- 3)易施工，对气候环境的适应性强；

- 4)耐候性高，不易老化、使用寿命长，耐晒性好，深层着色，颜色持久不退；
- 5)极佳的耐磨性、防滑性，不易起泡；
- 6)弹性良好，不易开裂，有舒适的运动感；
- 7)附着力强，剥离强度高，不易分层、透气性好，不易起泡；
- 8)日常维护保养便利、费用低。

【河南奥新体育】以卓越的专业才能和娴熟的工作技巧赢得您的满意，力争成为您信任的事业伙伴，与您共同成长！感谢您的支持！

现在塑胶篮球场生产商的职业非常火爆，开展前景锐不可挡。接下来我们来说一下塑胶篮球场特点和施工注意事项！

1.清洗:塑胶篮球场施工用洗衣粉水液或洗洁精水液，清洗基面，再用清水冲洗干净，清洗后的根底应无脏污物及其它浮松杂物。清洗时要标好积水位的标识标记。

2.找平:用专业底层TB-202按A组：B组=1：2.5（分量比）份额拌和均匀（可加水调理施工稠度），用胶刮板分两道以上刮涂于基面，要求须把基面的空地填平，密封，确保干固后没有，外表平坦。不影响后边施工，若基面空地较大，道刮涂时可参加A组份同等份量的细砂（40~80目），拌和均匀后刮涂。

【河南奥新体育】技术精湛的工程技术人员和经验丰富的施工队伍，一直都在努力的保证公司产品的质量，坚持脚踏实地，为客户做出满意的方案！欢迎咨询来电！