

中埋式钢边止水带cb400*10mm

产品名称	中埋式钢边止水带cb400*10mm
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

中埋式钢边止水带cb400*10mm橡胶止水带，以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、压制成型。该止水材料具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好。主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。止水带的施工方法：橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇注埋进混凝土中。在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展，接头部分粘接紧固，再以适当的力充分浇捣，震荡混凝土来定位止水带，使其与混凝土良好的结合，以免影响止水效果。止水带的分类：中埋式橡胶止水带、背贴式橡胶止水带(外贴式橡胶止水带)、钢边橡胶止水带、遇水膨胀橡胶止水带、平板式止水带。中埋式橡胶止水带这是一种主要用于在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带产品，具有以橡胶材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。背贴式橡胶止水带是一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧（迎水面）设置的一种止水构造，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。钢边橡胶止水带断面采用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，施工时板模夹制接触面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，使防水性能更佳。松茂建材成立至今，与碧桂园、恒大、中建二局、中铁四局、安徽电建公司、建筑第四工程局等旗下的多个承建工地长期合作，在全国各地多个客户，品质有保障，得到客户一致的好评。

中埋式钢边止水带详细介绍：

中埋式钢边止水带接头方法有两种:一种是采用粘接剂进行冷接头，一种是使用热硫化模具进行热接。

下边就分别介绍下两种接头方法:粘接剂冷接是采用橡胶止水带专用冷接胶水、采用搭接法把止水带需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可，具有强度高、凝固快的优点、施工方便、省时省力，可达到一般工程质量要求。

现场热接硫化法接头是使用与止水带匹配的热硫化模具及生胶片现场硫化热接，施工难度大，但接头效果理想，适合对工程质量要求严格的项目。

中埋式钢边止水带选用标准

我们对于此种止水带设计及选用标准:

在工程设计及施工选用过程中，CB型中埋式钢边止水带的宽度及厚度应按以下条件确定:

1、水压小于4m,水平和垂直变形量不超过10mm

时，CB型中埋式钢边止水带的宽度不宜小于200mm，厚度不宜小于5mm;

2、水压为4-8m，水平和垂直变形量不超过30mm时，CB型中埋式钢边止水带的宽度不宜小于300mm，厚度不宜小于6mm;